

耐氢氟酸防腐涂料选择豪士丹顿牌氟橡胶涂料

产品名称	耐氢氟酸防腐涂料选择豪士丹顿牌氟橡胶涂料
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐40%氢氟酸：360d HS-900:耐20%氢氟酸：360d 成都:耐10%氢氟酸：360d
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-900型高固含弹性氟橡胶重防腐涂料

一 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在普通氟橡胶防腐涂料的基础上加以改性研制生产的高科技产品。它是以高分子氟橡胶为主要成膜基料，加入特种吸酸剂、硫化剂、补强剂、特种添加剂、溶剂等经先进工艺制备而成的可以常温固化、并高温状态及其它复杂腐蚀环境下耐强酸的氟橡胶重防腐涂料。

二 适用范围

氟橡胶重防腐涂料由于具有耐高温、耐油、耐高真空及耐酸碱、耐各种化学药品的特点，适用于现代航空、导弹、火箭、宇宙

航行、舰艇、原子能等技术及汽车、造船、化

学、电讯、[仪器](#)

、机械、化工厂、炼油厂、油井钻台、风电设施等各种领域；还可用于腐蚀性极强的而且有一定温度的贮槽管道、泵和阀门、风扇、排气管道、烟囱、台面地板、墙壁等；也可用作各种橡胶塑料的保护层和各种纤维织物、芳纶、玻璃布的涂层；特别适用于脱硫塔、烟囱、化学储罐、搅拌装置、风机叶轮等高温恶劣环境下的内防腐，以及汽车发动机的密封垫圈等。

三 主要特点

3.1优异的耐温性能：可在300 以下短期工作，在250 以下长期工作。耐低温性能比较好，在-40摄氏度时仍具有一定的弹性。

3.2超强的耐腐蚀性能。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料具有优良的化学稳定性，能够长期在高温状态下耐强酸、强溶剂、盐、石油产品、烃类等腐蚀介质。涂层的附着力强，抗干湿交替性好，对基体（钢铁、水泥、木料）附着力好，具有良好的耐磨、抗冲击性能，弹性好。

3.3 特别的耐老化性能：对化学腐蚀介质、日光、臭氧和辐射具有十分稳定的性能。氟橡胶涂层长期经受日光曝晒不老化,是一种长效长寿命涂层(长达10~20年之久)。

3.4 涂装工艺简单。高固含弹性氟橡胶重防腐涂料可以常温固化，不受场地、环境温度等的限制，涂装工艺十分简单。

3.5简化工艺成本低：高固含弹性氟橡胶重防腐涂料用于烟囱、脱硫塔内壁防腐时不再需要贴耐酸砖，直接涂覆在水泥或钢结构表面，能有效防止耐酸砖的脱落。

四 技术参数

项 目	技术参数	检测标准
外观	各色粘稠液体	
粘度（25 ），mpa.s	700	GB/T 9751.1-2008

固体含量 , > , %	50 ± 2%	GB/T 1725-2007
密度 20 , g/cm ³	2.0	GB/T 6750-1986
耐热性 300 1h	表面无起泡、剥落	GB/T 1735-1986
耐热性 , 250 24h	表面无裂纹、起泡、变色等	GB/T 1735-2009
粘接强度	水泥3MPa钢板 : 5 MPa	GB/T 9286-1998
耐磨性 (压重450g棕刷往复1000次不露底)	压重450g棕刷往复1000次不露底	GB/T 23988-2009
耐冲击性 , cm	50	GB/T 1732-1993
密封性能 (钢板上1mm试样20000V电火花测试)	不击穿	GB/T 7993-2003
耐盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、硫化氢等强腐蚀介质	不起泡 , 不脱落 , 不生锈	GB/T 1763-1989

五 施工参考

5.1、将被涂物表面处理干净，表面无油脂、锈蚀，达到涂装规定要求即可。

5.2、将氟橡胶重防腐涂料按漆：固化剂=20:1的比例调匀即可使用，并在4小时内用完，现配现用，切忌将配好固化剂的涂料倒入原桶中。

5.3、如果涂料粘度过高，可以用豪士丹顿牌专用稀释剂适度稀释。

六 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，涂料25 kg /桶，固化剂1.25 kg /桶，稀释剂15kg/桶。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切记碰撞。

6.3 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

七 卫生与安全

7.1 施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

7.3 操作人员必须配专用手套等进行操作，以免污染产品表面。

作为一家生产高品质防腐涂料的公司，成都市豪士漆业有限责任公司为您推荐豪士丹顿牌氟橡胶涂料，该涂料具有出色的耐氢氟酸性能，为您的设备和结构提供可靠的防腐保护。

，我们来看豪士丹顿牌氟橡胶涂料的耐酸性能。根据实验数据，豪士丹顿牌氟橡胶涂料可以耐受40%浓度的氢氟酸浸泡360天，这对于在含有高浓度氢氟酸的工作环境中使用的设备和结构来说是非常的性能。相比之下，HS-900涂料只能耐受20%浓度的氢氟酸浸泡360天，而在更低浓度的10%氢氟酸中，成都涂料只能坚持360天。因此，如果您的工作环境中氢氟酸的浓度较高，我们强烈推荐您选择豪士丹顿牌氟橡胶涂料。

除了耐酸性能外，豪士丹顿牌氟橡胶涂料还具有其他优异的特点。，它具有优异的耐温性能，可以在宽温度范围内保持涂层的稳定性，适用于各种气候和工作环境。，这种涂料具有优异的耐候性，能够长时间抵御紫外线、雨水和污染物的侵蚀，延长设备和结构的使用寿命。此外，它还具有优异的耐磨性和耐化学品性能，可以在恶劣工作环境下保持涂层的完整性和稳定性。

在选择豪士丹顿牌氟橡胶涂料时，我们还需要考虑涂料的施工性能。豪士丹顿牌氟橡胶涂料具有良好的附着力和平滑度，易于施工，并且能够达到较高的膜厚。此外，该涂料还具有优异的抗起泡性能，可以有效避免涂层表面出现气泡和脱落现象。

豪士丹顿牌氟橡胶涂料技术参数属性	豪士丹顿牌	HS-900	成都
耐酸浸泡时间	360天	20% 360天	10% 360天
耐温性能	优异	优异	优异
耐候性	优异	优异	优异
耐磨性	良好	良好	良好
耐化学品性能	优异	优异	优异
施工性能	良好	良好	良好

综上所述，如果您在寻找一款耐氢氟酸的防腐涂料，豪士丹顿牌氟橡胶涂料是您的佳选择。它不仅具有

出色的耐酸性能，还具有优异的耐温、耐候、耐磨和耐化学品性能。成都市豪士漆业有限责任公司期待与您合作，为您提供优质的防腐涂料和的技术支持。请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。