

DURANEX PBT 522HR 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURANEX PBT 522HR 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：20%玻璃纤维,耐水解

产品外观：EF2001/ED3002

UL94：HB

部件标识代码 (ISO 11469)：>PBT-I-GF20<

以下PBT材料我司均有现货销售：

PBT DURANEX 330LC 30%玻璃纤维 PBT 30%玻璃纤维 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330LW 30%玻璃纤维,低翘曲 PBT 30%玻璃纤维,低翘曲,高透过
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330NF 30%玻璃纤维,无卤,阻燃 PBT 30%玻璃纤维,无卤,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 340LC 40%玻璃纤维 PBT 40%玻璃纤维 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 353RA 30%玻璃纤维,粘结性好,耐水解 PBT 30%玻璃纤维,粘结性好,耐水解,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 361SA 15%玻璃纤维,耐磨损,低翘曲 PBT
15%玻璃纤维,低密度,耐磨损,低翘曲,阻燃,PBT+ABS 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 363RA 15%玻璃纤维,低挥发,高韧性 PBT 15%玻璃纤维,低挥发,高韧性
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 750LD 30%玻璃纤维,低翘曲 PBT 30%玻璃纤维,低翘曲,阻燃,PBT+ABS
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 751SA 低翘曲,耐磨损 PBT 30%玻璃纤维\玻璃鳞片,低翘曲,耐磨损,PBT+ABS
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 756HA 低翘曲,阻燃 PBT 20%玻璃\滑石,低翘曲,阻燃,PBT+PET
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 930MA 25%玻璃纤维 PBT 25%玻璃纤维,金属于塑料一体化
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 2000 高流动 PBT 高流动 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 2002 高韧性 PBT 高韧性 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT塑料的粘接：

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1. TG-3200：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，但粘接速度慢，胶水通常要1天或几天时间才能固化完毕。
2. TS-8602瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PBT，但胶层硬脆，不耐水。
3. TE-9270类，双组分胶，胶层柔软，适合PBT大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。
4. TE-9249类胶：双组分胶，耐高温。
5. sili-1706：单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有良好的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。