

广东木工雕刻机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广东木工雕刻机 |
| 公司名称 | 武汉快刻数控机械有限公司 |
| 价格 | 19000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市汉阳区磨山集团山南湾488号 |
| 联系电话 | 86-02761816111 13971621111 |

产品详情

产品简介：木工行业：立体波浪板加工，橱柜门、实木门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工，擦鞋机，游戏机机柜及面板，麻将桌，电脑桌及板式家具产品的辅助加工。广告行业：广告标牌、标识制作、压克力切割、吸塑制模、多种材料广告装饰产品的制作。模具行业：可以雕刻铜、铝、铁等金属模具，以及人造大理石、沙石，塑料板、pvc管材、木板等非金属模具。其他行业：可以雕刻各种大型浮雕、影雕，广泛应用于工艺礼品行业。

详细介绍：

1325木工雕刻机性能特点:

- 1、采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高、寿命长。进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。
- 2、完全脱离计算机可远程操作的usb接口式dsp操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更具人性化，采用独特的智能预算法则，充分发挥电机潜能，实现高速加工，曲直线同步，曲线更完美，不占电脑内存并可实现切削主轴的自动起停。
- 3、软件兼容性好，可兼容 type3/artcam/ 文泰等多种 cad/cam 设计制作软件。
- 4、六分区真空吸附台面，可有效针对不同大小板材进行吸附。真空泵可选取进口品牌的无油真空泵以解决寒冷天气下的水循环真空泵麻烦换加水的问题。
- 5、采用高速驱动步进电机与驱动器，y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达35米/分以上的空行速度，配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高。

1325中国木工雕刻机性能参数:

性能指标: m25-b

x、y 轴行程: 1300 × 2500mm

z 轴行程: 200mm

平台尺寸: 1480 × 3000mm

最高行进速度: >20m/min

装夹型式: 真空吸附by suction或者压板

处理器: dsp/主频100mhz

接口界面: usb

雕刻指令: g代码*.u00*.mmg*.plt

软件运行环境: dsp或者维宏控制系统

功率(不含主轴): 1840w

工作电压: ac 380v/50hz

主轴功率: 4.5/3kw(国产水冷)

主轴转速: 0-24000rpm/min

工作方式: 步进steper