

# RT10A230X电源模块

产品名称	RT10A230X电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2600.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

## 产品详情

本产品是本公司自主开发的原装产品，技术力量雄厚，质量稳定，质量三包。

本公司提供以下全新原装产品，同时也提供以下产品维修，产品包修好，维修产品质保一年。型号: rt10

a230x, rt05a230x, rt10a115x, rt20a115x, rt05a230xe, rt10a115xe, rt40a115x,rt20a230x电力智能高频开关电

源模块 模块技术指标 交流输入 三相输入额定电压：380v, 50hz。电压变化范围：323v-437v。

频率变化范围：50hz ± 10%。直流输出 输出额定值：20a/220v 电压调节范围：194v-291v

输出限流范围：(5%-100%) × 额定电流 稳压精度：0.5% 稳流精度：0.5% 纹波系数：0.1%

转换效率：94% (满负荷输出)

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s, 超调 ±5% 可闻噪声：45db

工作环境温度：-5 --+45 绝缘

绝缘电阻：直流、交流部分与机壳间相互施加50hz/500v的交流电压，绝缘电阻>2m。

绝缘强度：交流、直流部分和机壳间，分别施加50hz/2kv的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

模块四遥功能：遥控：开/关机、均/浮充。遥调：输出电压、输出限流均连续可调。

遥测：输出电压值、输出电流值。遥信：开/关机状态、故障类型。结构外型：

模块尺寸：165x238x340(mm) 模块重量：7.5kg 上市时间：2001年10月，暂示退市，包装：内尼龙袋，中间弹性硬海绵，外面纸箱包装，运输过程安全保证无忧，请放心选择！