

广西CDZ型氮气加压小车 丰饶设备质量优选

产品名称	广西CDZ型氮气加压小车 丰饶设备质量优选
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司成立2011年，我公司自成立以来生产，研发气体，液体增压设备，CDZ型氮气加压小车生产厂家，我公司生产的CDZ-25Y1，CDZ-35Y1，CDZ-45Y1充氮车在冶金，人造板，水泥，汽车，电力等行业均有大量客户案例。

在订购充氮车时需要考虑胶管的长度，因为蓄能器安装的位置可能会距离地面比较高，用户很容易忽略这点，一旦胶管长度不够也是无法充气的，充氮工具是根据蓄能器来配备的，不同品牌的蓄能器充氮工具是不同的，如果充氮工具不匹配也是无法充气的，广西CDZ型氮气加压小车，蓄能器充气需要充氮车，高压胶管和充氮工具三者缺一不可。

充氮车又称为充氮小车，氮气加压小车，蓄能器充氮小车等，充氮车可用于冶金，压铸，陶瓷，建材，人造板，电力，汽车等行业液压系统的蓄能器充气。

充氮车是由液压驱动把氮气压缩到蓄能器内部，充氮车部件是氮气增压泵氮气增压泵是由油缸和气缸组成的。我公司生产的充氮车不仅运行稳定而且操作非常简单，体积小，重量轻，移动方便等优点。

氮气瓶内的压力一般是10MPa，如果蓄能器的使用压力到8MPa氮气瓶就很难将蓄能器充到额定的使用压力，即使将蓄能器充到6MPa也会浪费大量的氮气。我们的生产的充氮车进气压力可以低至2MPa，输出压力也高，可以完全解决蓄能器充气过程所遇到的所有问题。另外我们公司充氮车出厂都会配备高压胶管和充氮工具，可以完全解决用户的所有

充氮车型号的选取首先要看蓄能器的使用压力，25MPa和35MPa是两个压力分界点，不超过25MPa可选用CDZ-25Y1型充氮车，超过25MPa不超过35MPa用CDZ-35Y1型充氮车，皮囊式蓄能器以上两种型号完全可以满足充气需求，如果是隔膜式蓄能器压力很可能会超过35MPa，超过35MPa可和我公司联系，我们会另

外推荐压力高的充氮车。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，CDZ型氮气加压小车厂家，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

广西CDZ型氮气加压小车-丰饶设备质量优选由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。