

压力计Testo512

产品名称	压力计Testo512
公司名称	思创展科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号天龙华鹤大厦B座2012室
联系电话	86-01063897886 18610591892

产品详情

制药工艺验证实施手册指定品牌

产品简介:

testo 512数字式微压差计用于检测洁净室房间的压差，是hvac空调系统调试和检测的必备仪器。

产品特点:

多单位压力测量仪 - 当加上皮托管便可同时计算压力及流速 多单位显示供选择 hpa/mbar, mmh₂o, mmhg, psi, inh₂o, inhg 密度值补偿 保护壳可防污，防尘及防碰撞 配合皮托管量度空调系统里之压力及速度量度过滤器/过滤网之压差 量度空调管道内之正负压

技术指标

压力量程	0-2hpa
分辨率	0.001hpa
过载	± 20hpa
风速量程	0-17.5m/s ; 0-3350fpm

分辨率	0.1m/s ; 0.1fpm
-----	-----------------

512-2

压力量程	0-20hpa
分辨率	0.01hpa
过载	± 20hpa
风速量程	0-55m/s ; 0-10800fpm

分辨率	0.1m/s ; 1fpm
-----	---------------

512-3

压力量程 0-200hpa

分辨率 0.1hpa

过载 ± 2000 hpa

风速量程 0-100m/s ; 0-19650fpm

分辨率 0.1m/s ; 1fpm

512-4

压力量程 0-2000hpa

分辨率 1hpa

过载 ± 4000 hpa

一般指标

精度 0.5%

测量介质	所有无腐蚀性气体
传感器类型	一体化压力传感器
电池	9v , 120小时
自动关机	20分钟无操作
随机附	电池、校准证书和说明书
选件	
安全盒、连接管 (5m长)、皮托管、软包	