红外测温仪F62

产品名称	红外测温仪F62
公司名称	思创展科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号天龙华鹤大厦B座2012室
联系电话	86-01063897886 18610591892

产品详情

制药工艺验证实施手册指定品牌

产品简介：

fluke62红外测温仪当遇到运动的、带电的、难于接触的或易于污染的，只需f62瞄准目标、扣动扳机既可以在大显示屏上读取当前温度读数（显示中的最大温度读数），非接触的测量物体温度；fluke62红外测温仪可以延长设备的使用寿命，保证生产的正常运行，防止意外停机和生产耗损引起的额外支出。福禄克非接触式红外测温仪f62质保2年。

技术参数：

温度范围：-30°C-500°C(– 20°C-932°F) 分 辨 率：10:1
精　度：±1°C, 10～30°C; ±1.5% 或1.5°C取大值,其他温度范围 重复精度：±0.5% 或<±1°C
反应时间：<500ms (95%) 光谱响应：6.5 ~ 18u 发 射 率：预设0.95
工作温度：0～50°C（32～120°F） 相对湿度：10～90% 存放温度：-20～65°C（-13～158°F）
重量/尺寸：152 x 101 x 38 mm/ 200g 电　源：9 v 碱性或镍镉电池
激光类型：单smartsight双激光瞄准系统 到目标的典型距离：200mm～600mm(8inches to 2 feet)
显示最高温度值：是 显示保持（7秒）：是 lcd 背景：是 显示温度：°C或°F可选
显示精度：0.2°C（0.5°F） 手　册：指南 (多种语言)