

# VOIP语音网关IP语音网关

产品名称	VOIP语音网关IP语音网关
公司名称	深圳市贝斯通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区龙珠大道桃源村92栋1楼
联系电话	0755-26972095

## 产品详情

### 主要优势

- 支持冗余注册服务器
- 支持ip中继
- 灵活的路由及号码变换
- 支持语音/管理/数据不同vlan划分
- 支持语音/传真/modem
- 支持流量整形
- 自动固件升级/配置更新

### 语言&传真

- g.711a-law、g.711u-law、g.729a、gsm-fr、g.723.1
- dtmf 模式：rfc2833, sip info, inband , rfc4733
- ip 传真：t.38, pass-through , 波特率：14.4kbps
- 自动话务分配acd：当被叫遇忙时，可配置成自动话务分配至空闪端口
- 语音处理引擎功能：1、最大支持256ms自动回声抑制(aec,ec,dfec)
- 2、自增益控制(agc)

- 3、静音检测(vsd)
- 4、舒适音产生(nc)
- 5、噪声控制(dpns)
- 6、语音加密(ve)

#### led 指示灯

pwr（电源）：指示电源，当电源连接时灯亮

run（运行）：指示设备的运行状态

wan：指示 wan 口活动状态

lan：指示 lan 口活动状态

#### fxs接口

接口数量: 16/20/24/28/32\*fxs

接口类型: rj-11

最大传输距离:1千米

计费方式:支持反极信号计费

阻抗:默认支持中国、中国（香港）、美国标准，可以根据需要选择不同的国家标准

#### 升级维护

web 配置：支持

远程配置：支持

支持语言：英文，中文

升级固件：tftp/web

#### 网络特性

静态ip：支持

dns：支持

网络协议：tcp/udp, http, arp/rarp, dns, ntp, tftp, telnet, stun, rtp/rtcp

nat：最大支持2000个会话

vlan：支持

qos : tos/dscp 来确保语音质量 , 数据 , 管理信令的传输

dhcp 客户端 : 支持

接口数量 : 2 \* 10/100 base-tx (rj-45)

自适应带宽 : 支持

自动翻转 : 支持

## 电磁兼容环境

电源输入:交流100-240v,50-60hz

功耗 : 24fxs : 80w ; 32fxs: 100w

温度(工作): 32 ~ 104f / 0 ~ 40 ° c

温度(储存): -4 ~ 176f / -20 ~ 80 ° c

湿度: 10%~90% , 无冷凝

## 尺寸

440(l)\*290(w)\*45(h)mm

## 安全性和可靠性

管理认证:支持管理员认证来确保资源和数据的安全性

## 主要应用

运营商ip centrex小区和商务楼宇接入 大型企业ippbx客户端接入 大型ip呼叫中心

应用场景 : ip电话落地、企业组网、呼叫中心、运营商ip固话业务、ippbx接入等。

<http://cn.baseway.net/chanpin/moni/81.html>