

# 湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

我们

重量：2.5-3kg / 块

抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

如果你正在寻找一种既美观又实用的建筑材料，那么我们的湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖将是你zuijia的选择之一。作为一种，我们的产品具有许多出色的特点，如重量轻、抗压强度高、吸音耐潮、吸水率低等。

，让我们来看看产品的特点。我们的砖块重量仅为2.5-3kg/块，这使得安装过程更加轻松快捷。而抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa之间，确保了围墙和人行道的稳固性和耐久性。此外，砖块采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，加压经过密封养护，不仅具有耐候、防火、抗震等特点，还能保温和环保。

，让我们来看看产品的制作工艺。我们采用了先进的10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的品质和稳定性。这种制作工艺不仅能够制造出坚固耐用的砖块，还能增强砖块的吸音和耐潮性能，以满足各种不同环境下的需求。

此外，湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖的主要用途是用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断。无论是在城市还是农村，我们的产品都能够提供出色的隔离功能，又不会破坏整体的美观和统一性。无论是用于庭院花园的围墙，还是农村景区的人行道，我们的砖块都能够完美适应各种环境，为你的建筑增添独特的魅力。

最后，我们的湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖还有许多其他优点，可能在之前的介绍中没有提到。例如，砖块的低吸水率使得其不易受到雨水和湿气的侵蚀，保持了长久的美观和耐用性。此外，砖块还采用了环保材料，符合国家的环保标准，对人体和环境无害。

，我们的湖南江华厂房围墙人行道灰色标砖具有多种特点、适用于多个用途，并采用先进的制作工艺和环保材料。如果你是一个有追求的客户，我们相信你会对我们的产品充满兴趣。无论你是在建造庭院围墙，还是打造农村景观人行道，我们的水泥砖都能够满足你的需求，为你的建筑创造出色的效果。