

GQ150高速管式离心机

产品名称	GQ150高速管式离心机
公司名称	辽阳鑫阳光液体分离设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省辽阳市太子河区铁西路177号
联系电话	86-04192858520 13352333799

产品详情

GQ150高速管式离心机的机身、转鼓等全部使用不锈钢制作。其外部美观简洁，内部清洗方便。对于需要gmp改造及按gmp要求进行生产的企业有为适用。GQ150管式高速离心机（图1）主要有1.转鼓部分；2.机架部分；3.机头部分；4.压带轮部分；5.滑动轴承组部分；6.驱动体部分。转鼓由三部分组成：上盖（7）、带空心轴的底盖（3）和管状的转鼓（18）。转鼓内沿轴向装有对称的四片翅片（4），使进入转鼓的液体很快地达到转鼓的转动角速度。被澄清的液体从转鼓上端出液口排出，进入积液盘（6）（8）再流入槽、罐等容器内。固体则留在转鼓上，待停机后再清除。转鼓及主轴（10）以挠性联接悬挂在主轴皮带轮（12）上，主轴皮带轮与其他部件组成为机头部分。主轴上端支承在主轴皮带轮的缓冲橡皮块上，而转鼓用联接螺母（9）悬于主轴下端。转鼓底盖上的空心轴插入机架上的一滑动轴承组（2）中，滑动轴承组靠手柄（1）锁定在机身上；该滑动轴承装有减震器，可在水平面内浮动。只要将转鼓与主轴间的联接螺母拧松，即可把转鼓从离心机中卸出。离心机的外壳（19）、箱门（5）等，是转鼓的保护罩，同时又是机架的一部分，其下部有进料口（21）。物料进入进料口后经可更换的喷嘴和底盖的空心轴进入转鼓。电动机（17）装在机架上部，带动压带轮（13）及平皮带转动而使转鼓旋转。GQ150型高速管式离心机结构：机身，传动部分。