

盐城烘干机系列-新型高效双筒烘干机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 盐城烘干机系列-新型高效双筒烘干机 |
| 公司名称 | 盐城市丰邦环保设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐城市人民南路一号华邦国际大厦东厦B区2007 |
| 联系电话 | 0515-89909077 18262384738 |

产品详情

我丰邦环保设备有限公司研制开发的新型双筒烘干机套筒式结构设计热效率大为提高；托轮直接传动，简化了结构，降低了故障，提高了设备的运转率；工艺布置灵活方便，用户使用反映良好，为烘干机的选择提供了一个新的形式。

物料烘干是众多行业制备半成品、成品的前提要求，烘干后的物料既便于储存，也利于下道工序制备时的节能降耗。1 烘干机的种类及特点根据烘干方式的不同，烘干机可以分为：流态烘干机、回转式烘干机和立式烘干机等。流态烘干机是将颗粒状的物料在热气流的吹动下呈流化床状态而进行热交换的。它是一种传热效率较高，传热速率较快的烘干设备。呈流化状态的物料，可以沿着篦板斜坡运动，从烘干机的喂料端流向出料端。它与沸腾烘干相比，物料尚未达到沸腾状态，因而具有功率消耗低，电耗少，飞扬损失小等优点。流态烘干机缺点是：在使用中除尘器布袋磨损较大，篦板使用寿命较短，烘干质量对操作的依赖性较大，要求熟练操作等。适用于烘干高水分和水分波动大的物料。

回转烘干机是应用时间较早，应用范围较广的一种烘干设备。它是一个回转圆筒，内部布置不同型式的热交换器，物料和热气体从圆筒内部通过并进行热交换，使物料得到烘干。它的特点是对物料的适应性较好，可以烘干多种水分、粒度（块状、粒状、粉状）、粘性不同的物料。这种设备结构简单，操作可靠；生产能力大，从每小时几吨到几十吨，在水泥工业上用的较多。缺点是烘干效率较低，设备机体较大，钢耗量较多，占地面积较大，投资较高。