

汽车非金属部件氙灯加速老化试验，低温老化测试

产品名称	汽车非金属部件氙灯加速老化试验，低温老化测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

汽车非金属部件氙灯加速老化试验，低温老化测试

器件级湿热试验

测试过程中遇到突然停电等特殊情况造成试验中断时，在完成规定循环次数之前（不包括后一次循环），如发生了不多于一次的意外试验中段，可重做该循环。若在后一次循环期间出现意外的试验中段，除要求重做该循环外还要求再进行一次无中断的循环。任何中断超过24h 都要求从头至尾重做试验。

湿热试验有效工作空间的确定

湿热试验,包括恒定湿热试验、交变湿热试验、温度/湿度组合循环试验。

GB/T 2423.3 恒定湿热试验，规定温度容差为 ± 2 。

GB/T2423.9Cb 恒定湿热试验4个温度等级规定的温度容差为 ± 2 、相对湿度容差为 $\pm 3\%$ 。

GB/T 2423.4 交变湿热试验所规定的上限温度时：温度容差为 $\pm 2\%$ ，相对湿度容差为 $\pm 3\%$ ；下限温度时温度容差为 ± 3 ；相对湿度要求 95%。