

乐山双层非线性轨道扣件价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 乐山双层非线性轨道扣件价格 |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 |
| 价格 | 45.00/套 |
| 规格参数 | 型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号 |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888 |

产品详情

乐山双层非线性轨道扣件价格 弹条V型扣件：1) 预埋套管与轨枕配合、尺寸、垂直度、承轨槽尺寸，2) 轨距挡板与承轨槽及钢轨轨底宽度的横向配合，3) 轨距，4) 轨距挡板与橡胶垫板纵向配合，5) 弹条与轨距挡板配合，6) 螺旋道钉与套管配合、长度、螺纹，7) 螺母扭矩，8) 钢轨接头处适应性配合
标准轨距时采用4号和6号

轨距1435mm商业运行速度120km/h所以这些是我们配方的设计过程当中必须考虑的重要问题 木枕轨道上用于联结钢轨和木枕的联结零件。依其联结钢轨、垫板与木枕三者之间的关系分为：分升式及混合式。

分开式扣件是将固定钢轨和固定铁垫板的螺栓或道钉分开。一般用道钉将铁垫板固定在枕木上，铁垫板上有承轨槽，固定钢轨的螺栓安装在铁垫板上，然后用弹条或扣板将钢轨固定。

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成。用勾头道钉（方形）直接将钢轨与铁垫板以及枕木连接在一起。扣压力较小，为防止钢轨纵向爬行，需要较多的防爬设备。

扣板式扣件是由扣板、螺纹道钉、弹簧垫圈、铁座及缓冲垫板组成，螺纹道钉用水泥砂浆锚固在混凝土轨枕承轨台的预留孔中，然后利用螺栓将扣板扣紧。

钢构件上的板件一般是被连接的芯板,如用槽扩大孔,就难以在构件制作线上利用数控钻床一次钻孔成型(4)车体侧滚阻力矩小

支承体挡肩方式的挡肩及预埋铁座方式预埋件周围的混凝土必须有足够的强度

昆山艾力克斯的铁路轨道扣件系统生产非常注重质量控制和管理。我们的铁路轨道扣件系统生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的铁路轨道扣件系统产品品质，达到客户的要求。昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统