

多路耐压绝缘测试仪 耐压机 高压检测仪

产品名称	多路耐压绝缘测试仪 耐压机 高压检测仪
公司名称	广州市蓝河电子设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号
联系电话	020-34772021 13928721600

产品详情

lk7122s 多路耐压绝缘测试仪

要说明

电压按时间梯度上升，寻找分析击穿点 电流上下限设定 前面板软件校正 lcd液晶显示、菜单引导操作
具有电弧侦测功能（1-9级） 键盘锁定功能 5组测量记忆模式 测试时间、电压、电流、电阻同时显示
选配rs232、plc接口 人性化设计、操作简单

详细描述

技术指标

型号	lk7110s 多路耐压仪	lk7122s 多
输出电压	0 ~ 5kv(ac) ± (2%+5v)	0 ~ 5kv(ac) 0 ~
交流电流上限	0.10 ~ 12.00ma ± (2%+2counts)	0.10 ~ 12.00m
交流电流下限	0.00 ~ 12.00ma ± (2%+2counts)	0.00 ~ 12.00ma
直流电流上限	-----	0.10 ~ 5.00ma
直流电流下限	-----	0.00 ~ 5.00ma

绝缘电阻测试电压	-----	100 ~ 100
绝缘电阻	仅7122s有此项功能 范围：(1-1000) m 准确度：± (2% ± 2counts) voltage < 500v dc 范围：(1000-9999) m 准确度：± (5% ± 2counts) voltage < 500v dc ± (10% ± 2counts) voltage < 500v dc	
液晶显示器	16 × 2行 背光式液晶显示器	
测试时间	0.1 ~ 999.9s ± (2%+0.05sec)	
遥控装置	input:test,reset output:pass,fail,test-in-proess	
测试报警	蜂鸣器、指示灯	
校正方式	软体校正	
记忆装置	可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值	
温度/湿度	0 c ~ 40 c 75%rh	
尺寸/重量	w × h × d:280mm × 100mm × 370mm / 10kg	
标准附件	lk26002a	