

# 江门60KG铁路扣件生产工厂

产品名称	江门60KG铁路扣件生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	45.00/套
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

江门60KG铁路扣件生产工厂 3) 结合前期现场铺设和安装经验,作局部优化 在温度跨度大的桥梁上,为了减小桥梁结构与桥上焊接长钢轨之间的相互作用力,要求扣件提供的钢轨纵向阻力小 转K5型转向架装用两级刚度弹簧及变摩擦减振器,减振外簧比摇枕外簧高mm;组合式斜楔的主摩擦板采用高分子合成材料,副摩擦面材质为针状马氏体铸铁或贝氏体球墨铸铁;装用25t轴重×250×160型双列圆锥滚子轴承及RE2A型50钢车轴,装用HEZB840碳素钢铸钢车轮,车轮踏面为符合TB/T1967的LM型磨耗型踏面;基础制动装置装用高摩合成闸瓦、L-C型制动梁及奥-贝球墨铸铁衬套科隆蛋扣件利用承轨板与底座间的硫化胶圈的剪切变形获取弹性,扣件刚度为10kN/mm,低为6kN/mm 木枕轨道上用于联结钢轨和木枕的联结零件。依其联结钢轨、垫板与木枕三者之间的关系分为:分升式及混合式。

分开式扣件是将固定钢轨和固定铁垫板的螺栓或道钉分开。一般用道钉将铁垫板固定在枕木上,铁垫板上有承轨槽,固定钢轨的螺栓安装在铁垫板上,然后用弹条或扣板将钢轨固定。

混合式扣件是由铁垫板和道钉组成。用勾头道钉(方形)直接将钢轨与铁垫板以及枕木连接在一起。扣压力较小,为防止钢轨纵向爬行,需要较多的防爬设备。

扣板式扣件是由扣板、螺纹道钉、弹簧垫圈、铁座及缓冲垫板组成,螺纹道钉用水泥砂浆锚固在混凝土轨枕承轨台的预留孔中,然后利用螺栓将扣板扣紧。

因此要确定相应摩擦面的抗滑移系数值并不是轻而易举的,要通过大量的试验来取得由于栓接接头的抗滑移系数值服从于某种概率分布,因此对大量试验数据经概率统计分析可以确定其合适的取值Q285B表示屈服强度为285MPa的B级的碳素结构钢,是钢,省略Z 扣压件的扣着方式  
扣压件应具有可拆卸性,并且更换钢轨或抬起钢轨时,不影响基板与轨下基础的联结

昆山艾力克斯的铁路轨道扣件系统生产非常注重质量控制和管理。我们的铁路轨道扣件系统生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备,以确保我们所有的铁路轨道扣件系统产品品质,达到客户的要求。昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求,从供应商的质量控制到成品,

我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统