



, 温度保持在15 ~ 35  
, 相对湿度 50%。

复合盐雾：

GB/T 2423.18

规格参数

公司地址

无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话

13083509927 18115771000

## 产品详情

汽车零部件voc测试，低温环境实验室

以及酸性盐雾，铜加速酸性盐雾等。

盐雾

GJB150.11/11A

GJB 150.11A-2009：

试验

DO-160G

MIL-STD-810F

GB/T 2423.17/18

GB/T 20854/24195

GB/T 10125/31467

2.连续喷雾2h 贮存7d ,  
为一个循环 , 共4个循环  
。

中性盐雾 :

酸性

GJB 150.28-2009

GJB 150.28-2009 :

大气

温度 : ( 35 ± 2 ) , 硝酸

和硫酸溶液 , pH值 : 4.02

试验

温度 : ( 35 ± 2 ) , 氯化

钠盐溶液浓度 ( 5 ± 1 ) %

沉降率 1 ~ 3 ( mL/80cmh )

; pH值 : 6.5 ~ 7.2 , 盐雾

两种严酷等级 :

喷雾方式 间歇喷雾 ; 连续

喷雾24h , 干燥24h 交替进

行 , 每个循环48h , 至少

进行2个循环 ; 干燥期间