

宿迁塑料拍门价格

产品名称	宿迁塑料拍门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 加工定制:是 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

宿迁塑料拍门价格

近年来，随着工业发展的快速推进，水利机械行业也得到了迅猛发展。新河县河畔水利机械厂作为一家专业生产拍门的厂家，一直致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。本文将详细介绍我们厂家生产的HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门的用途和优势，并向您介绍宿迁塑料拍门的价格情况。

一、HDPE拍门

HDPE拍门采用聚乙烯材料制成，具有以下优点：

1. 噪音小：拍门运行时产生的噪音较小，减少对周围环境和人员的影响。
2. 加工定制：可以根据客户需求进行加工定制，满足不同工作场景的要求。
3. 工作压力常压：适用于常压工况，可以根据需要调整拍门的工作压力。
4. 设备自重轻：HDPE材料具有轻质的特点，拍门设备自重较轻，方便安装和维护。
5. 密封形式硬密封型：采用硬密封形式，有效防止介质泄漏。
6. 适用介质为水：HDPE拍门适用于水处理领域，可以有效控制和调节介质流动。

HDPE拍门的价格为每件2500.00元。

二、玻璃钢拍门

相比于HDPE拍门，玻璃钢拍门具有以下优势：

1. 耐腐蚀：玻璃钢材料具有良好的耐腐蚀性能，可以适应恶劣的工作环境。
2. 高强度：玻璃钢拍门具有较高的强度，具备良好的承载能力。
3. 抗老化：玻璃钢材料具有较好的抗老化性能，使用寿命长。
- 4.

防水性好：玻璃钢拍门表面平整，无孔洞，具有良好的防水性。

玻璃钢拍门的价格为每件2500.00元。

三、复合材料拍门

复合材料拍门集合了HDPE拍门和玻璃钢拍门的优点，并具备以下特点：

1. 多材质组合：复合材料拍门采用多种材料进行组合制作，充分发挥各自优点。
2. 结构轻盈：复合材料拍门整体轻盈，减少了安装和运输的难度。
3. 良好的封闭性：复合材料拍门具有良好的密封性能，有效防止介质泄漏。
4. 广泛适用：复合材料拍门适用于不同介质和工作场景，具有较强的适应性。

复合材料拍门的价格为每件2500.00元。

以上是宿迁塑料拍门的价格情况以及HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门的用途和优势介绍。我厂产品能够满足您的各种要求，并以合理的价格提供给您。欢迎您选择我们的产品，如有任何疑问或需求，请随时联系我们。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀

性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。