

420S29不锈钢密度/熔点/材质

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 420S29不锈钢密度/熔点/材质 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

1.4021 1.4028 1.4034 1.2083 ASTM A276 S420S2900 BS EN 10088 AISI BS970 UNS X20Cr13 X30Cr13 420S29应用420S29不锈钢广泛用于和餐具行业。它适用于仪器，刀具，手动工具，泵轴和塑料模具等应用。由于机械性能的降低，建议不要在高于相关回火温度的温度下使用420S29。420S29成份分析碳 0.14-0.20% 铬 11.50-13.50% 锰 1.00% 硫 0.030% 硅 1.00% 磷 0.040% 镍 1.00% 钼 0.300% 耐腐蚀性能当420S29硬化并进行表面研磨或抛光时，可获得420S29不锈钢的zui佳耐腐蚀性。在硬化条件下，420S29具有良好的耐大气腐蚀性，食品，淡水，温和的碱和酸，蒸汽，原油和其他类似的腐蚀性介质。硬化420S29适用于高达52HRC或更高的热处理，这取决于实际的碳含量和尺寸。欧洲等级1.2083是高碳420型不锈钢，非常适合需要更高硬度的应用。合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急! 3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购420S29材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技shu ren员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。