

华为UPS电源UPS5000-A-80KTTL三相负载80KVA外配电池组

产品名称	华为UPS电源UPS5000-A-80KTTL三相负载80KVA外配电池组
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:UPS5000-A-80KTTL 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

华为UPS电源UPS5000-A-80KTTL三相负载80KVA外配电池组138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

辅源等冗余设计，消除单点故障

高效

在线模式下效率高可达96%，且在低负载率下保持高效率运行

单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上

易用

兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内

输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

电池节数30-40节可调，实现电池的配置及利旧

1. 机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志。

2. 机柜配电母排要求具有绝缘防护。

3. 抗震性能：电源设备应取得电信设备抗震性能检测合格证，满足YD 5096-2005《通信用电源设备抗震性能检测规范》的要求，并满足设备安装地点的抗震设防要求。

4. 通风散热：电源结构设计应有利于自然通风和散热。

按照局（站）监控中心的命令对被控设备进行控制；

设置参数的掉电存储功能。了解了华为UPS电源80K主机详细能更好的协助您的机房

3、UPS5000-A-80KTTL基本参数

物理特性	物理特性	30kVA	40kVA	60kVA
	走线方式	支持下进线		
	防护等级	IP20		
	产品尺寸（高×宽×深）	500mm×264mm×800mm		1020mm×440mm
	通讯功能	支持SLOT卡扩展口、RS485串口、FE口；支持SNMP、MODBUS通讯协议		
	产品重量	70kg		160kg

UPS5000-E-(20kVA-80kVA)快速指南(一体化UPS,208V)版权所有 华为技术有限公司2019。保留一切权利。
1产品简介UPS型号系统模块数冗余模块数输入类型重量尺寸（高×宽×深）UPS5000-E-60K-LASBS41A
TS480kg2000mm×600mm×1100mmUPS5000-E-80K-LABBS40MCCB（1）电源输入状态指示灯（2）输入空开（3）照明空开（4）空调配电空开（5）IT负载2空开（6）IT负载1空开（7）UPS输入空开（8）UPS维修旁路空开（9）控制模块（10）旁路模块（11）功率模块（12）监控显示模块（13）配电监控板（14）UPS输出空开UPS5000-E-80K-LABBSUPS5000-E-60K-LASBS（1）ATS（2）照明空开（3）ATS手柄插槽（4）空调配电空开（5）IT负载2空开（6）IT负载1空开（7）UPS输入空开（8）UPS维修旁路空开（9）控制模块（10）旁路模块（11）功率模块（12）电源输入状态指示灯（13）监控显示模块（14）配电监控板（15）UPS输出空开