

AISI 317LMN不锈钢棒料成分密度 钢板

产品名称	AISI 317LMN不锈钢棒料成分密度 钢板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

根据EN 10088-1，不锈钢耐热钢1.4439，AISI 317LMN，UNS S31726，具有抗晶间腐蚀的奥氏体结构。化学成分：碳 C：0.030 硅 Si：1.00 锰 Mn：2.00 磷 P：0.045 硫 S：0.015 铬 Cr：16.50~18.50 钼 Mo：4.00~5.00 镍 Ni：12.50~14.50 氮 N：0.12~0.22 1.4439，X2CrNiMoN17-13-5，AISI 317LMN - 规范和目的地1.4439型是316和317钢种的衍生和更好的奥氏体变体，具有更高的镍，钼和氮含量，显著提了产品在Cl环境中对点蚀和缝隙腐蚀的抵抗力。上海威力发现其在化学，能源，低温，石化，纸浆和造纸工业以及食品与氯化物接触和高温影响方面的应用。与1.4438，1.4436,1.4435和1.4432相比，它表现出更高的屈服点，zui高可达400 。它用于生产特殊泵，装置，散热器，设备，热交换器或化学品罐 - 硫酸，jia酸，xiao酸，yi酸或氢氧化钠，形式为棒材，锻件，板材和管材。热处理过程 - 过饱和和在1020-1120 进行1.4439，X2CrNiMoN17-13-5的机械和物理性质：拉伸强度，Rm：580-800MPa 屈服点，Rp2,2：> 280MPa 伸长率，A：> 35% 抗冲击性，KV20：> 100 J. 硬度：< 250 HB 导热率，：14 W * m⁻¹ * K⁻¹ 热容量，cp20：500 J * kg⁻¹ * K⁻¹ 性模量，E：200 GPa 比电阻，：0.85 mKOhm * m 在上述等级中，我们提供：热轧和冷轧板1.4439，AISI 317LMN，X2CrNiMoN17-13-5 剥离和拉伸的棒1.4439，AISI 317LMN，X2CrNiMoN17-13-5 锻件和锻造棒1.4439，X2CrNiMoN17-13-5 无缝和接缝管1.4439，AISI 317LMN，X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 等级的其他替代和适应症：X2CRNIMON 17135，X2CRNIMON17-13-5,022CR19NI16MO5N，1.4434，X2CRNIMON18-12-4，X2CRNIMON 18-12-4，CLC 17-13-5LN，AISI 317LMN，17-14-4LN，S31726，S31725，S31753，TP317LMN。 AISI 317LMN 上海威力金属集团有限公司企业文化：

AISI 317LMN

我们的核心竞争力——持续不断的研发新型合金材料，产品供应链，周到全的售后服务体系

AISI 317LMN 我们的发展宗旨——高起点，高技术，新产品

AISI 317LMN 我们的服务理念——超yue自我，追求zhuo越，您的满意，我的追求

AISI 317LMN 相信每一次的合作，都会让我们彼此走得更近！

AISI 317LMN 欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和you质的服务迎接您

AISI 317LMN 质量优，交期准，库存全，设备xian进，价格优惠，服务周到！

AISI 317LMN “同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

AISI 317LMN “团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”

AISI 317LMN 上海威胁全体员工恭祝：新老客户身体jian康，心想事成，万事如意，生意兴隆！