

AISI304不锈钢带材 管材 规格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | AISI304不锈钢带材 管材 规格 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

相关规格1.4307 1.4301 BS EN 10088-3 X5CrNi18-10 X2CrNi18-9 AISI ASTM AISI304L应用广泛用于食品，建筑，汽车和石化等行业。典型应用是排气歧管，热交换器，紧固件，炼油厂设备和压力容器。 AISI304L成份分析：碳* 0.06% 铬 17.50-19.50% 锰 2.00% 镍 8.0-10.00% 磷 0.03% 硅 1.00% 硫 0.03% (* 304L碳含量 0.03%) 耐腐蚀性能304不锈钢牌号在大多数环境中具有出色的耐腐蚀性。它具有适度的抗点蚀和缝隙腐蚀性。在更具腐蚀性的环境中，例如***或船舶，更高质量的不锈钢如316可能更适合。焊接不锈钢304可通过大多数焊接程序容易地焊接。由于其较低的碳含量，304L不锈钢优于标准304，因为它可以焊接而不会由于晶间碳化物沉淀而损失耐腐蚀性。除了在更极端的条件下工作外，通常不需要焊后退火。锻造在整个切片中缓慢均匀地加热304至1150-1250 。必要时重新加热，避免在900 °C以下工作。在空气中凉爽。锻件需要退火才能获得zui佳的耐腐蚀性。抗yang化性不锈钢等级的抗yang化性传统上称为结垢温度。这是钢的氧化速率变得不可接受地高的温度。304连续使用的安全定标温度为875 °C。在氧化和还原的含硫气氛中，降低了结垢温度。典型物理特性温度 °C 密度Kg /m3 平均热膨胀系数 性模量kg / mm 电阻率 mm2/米 比热容kcalC20 7.90 17.2 × 10 -6 20000 0.7 0.105

AISI304 选择上海威力的四大优势：

一， AISI304库存充足；丰富的种类，充足的库存，让您一站式采购，能够很hao的控制成本，发货极速，完善的物流体系，让您订货wu忧。

二， AISI304种类齐全；丰富的种类，现货供应，规格齐全，提了发货效率。

三， AISI304经验丰富；公司拥有多台锯床，龙门铣，铣边机，大水磨，数控双头精铣机等，可按客户要求开锯，加工光板，精料。

四， AISI304公司主要致力于工厂生产及加工，提供一站式服务，提企业采购效率，降低企业运营成本，提供后勤保障服务。