

ETCR2000G钳形接地电阻测试仪

产品名称	ETCR2000G钳形接地电阻测试仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

etcr2000g钳形接地电阻仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的etcr2000g钳形接地电阻测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！etcr2000g钳形接地电阻测试仪的种类有很多，etcr2000g钳形接地电阻测试仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

电源：4节5号碱性干电池（6v）

接地电阻仪用于电力、电信、气象、油库以及其它电气设备的接地电阻测量。

etcr2000钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分，长钳口特别适宜于用扁铁接地线的场合。

传统的接地电阻测量方法是采用电压—电流法 一般规格

显示屏：4位lcd数字显示。高25.5mm、宽47mm 钳口尺寸：长形钳口 32mm × 65mm 圆形钳口

32mm 钳口开口：长形钳口 28mm 圆形钳口 32mm 工作温度：-10 —55

工作湿度：10%—90% 仪器质量：长形钳口 1320g（含电池）

仪器尺寸：长形钳口长293mm、宽90mm、厚66mm 圆形钳口长260mm、宽90mm、厚66mm

保护等级：双重绝缘 结构特点：钳口方式 量限及精确度

测量范围（ ）分辨力（ ）精确度（ ）0.1—0.99

0.01 ±（1%+0.01）1.0—49.9

0.1 ±（1.5%+0.1）50.0—99.5

0.5 ±（2%+0.5）100—199

1 ±（3%+1）200—395 5

±（6%+5）400—590 10

±（10%+10）600—1000 20

±（20%+20）

etcr2000g钳形接地电阻仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的etcr2000g钳形接地电阻测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！etcr2000g钳形接地电阻测试仪的种类有很多，etcr2000g钳形接地电阻测试仪不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

电源：4节5号碱性干电池（6v）

接地电阻仪用于电力、电信、气象、油库以及其它电气设备的接地电阻测量。

etcr2000钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分，长钳口特别适宜于用扁铁接地线的场合。

传统的接地电阻测量方法是采用电压—电流法 一般规格

显示屏：4位lcd数字显示。高25.5mm、宽47mm 钳口尺寸：长形钳口 32mm × 65mm 圆形钳口

32mm 钳口开口：长形钳口 28mm 圆形钳口 32mm 工作温度：-10 —55

工作湿度：10%—90% 仪器质量：长形钳口 1320g（含电池）

仪器尺寸：长形钳口长293mm、宽90mm、厚66mm 圆形钳口长260mm、宽90mm、厚66mm

保护等级：双重绝缘 结构特点：钳口方式 量限及精确度

测量范围（ ） 分辨力（ ） 精确度（ ） 0.1—0.99

0.01 ±（1%+0.01） 1.0—49.9

0.1 ±（1.5%+0.1） 50.0—99.5

0.5 ±（2%+0.5） 100—199

1 ±（3%+1） 200—395 5

±（6%+5） 400—590 10

±（10%+10） 600—1000 20

±（20%+20）