

DWR- 型大型地网接地电阻测试仪

产品名称	DWR- 型大型地网接地电阻测试仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

dwr- 型大型地网接地电阻测试仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的dwr- 型大型地网接地电阻测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！dwr- 型大型地网接地电阻测试仪的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

产品说明：

一、产品特点：1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波，频率与工频之差仅为5hz，使用45hz和55hz两种频率进行测量。2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。3、功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不仅可测量接地阻抗，还可测量出电阻分量和电抗分量。4、操作简单，全中文汉显显示，直接显示出测量结果。

5、自带微型打印机可现场打印测量结果。二、

产品技术指标：

1、测量范围：300m --50 ；

2、分辨率：0.001

3、测量误差：2%

4、测试频率：45hz、55hz

5、最大输出电流5a

6、最大输出电压：30v

7、测量线要求：电流线铜芯截面积 1.5 mm²

电压线铜芯截面积 0.2mm²

8、供电电源：ac220v ± 10% , 50hz

9、外形尺寸：40cm × 32cm × 18cm

10、仪器重量：8kg