

JB-750 黄色连接电缆 警告指示,柔性颜色编码 , 仪表标记电缆

产品名称	JB-750 黄色连接电缆 警告指示,柔性颜色编码 , 仪表标记电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:JB-750 黄色 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术数据

JB-750 黄色连接电缆 警告指示,柔性颜色编码 , 仪表标记电缆用于警告指示的特殊 PVC 连接电缆 , 适用于DIN VDE 0285-525-2-11 /DIN EN 50525-2-11

温度范围弯曲 -15 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -40 ° C 至 +80 ° C

标称电压U0/U 450/750 V, 测试电压4000 V

击穿电压, zui小 8000 V

zui小弯曲半径, 弯曲 7.5x 外径 , 固定安装 4x 外径

电缆结构

裸铜导体 , 细线 , 符合DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5

符合 DIN VDE 2-0207-363 / DIN EN 3-50363 标准的特殊PVC化合物 TI3 型的核心绝缘

符合 DIN VDE 0293 的磁芯标识

GN-YE 导体芯材以佳铺设长度分层, 绞合 特殊 PVC

化合物 TM2 型外护套符合 DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1

护套颜色 : 黄色 (RAL 1016)

带仪表标记

应用

JB-750 黄色连接电缆 警告指示,柔性颜色编码, 仪表标记电缆用于灵活地用于中等机械应力, 在干燥、潮湿和潮湿的房间中自由移动, 没有拉伸应力或强制运动, 但不适合露天, 作为带有黄色外护套的连接电缆作为特殊警告指示。建议符合 EN 60204-1/DIN VDE 0113-1。

CE = 产品符合低电压指令 2014/35/EU。

性能

广泛耐油、耐油/耐化学性JB-750 黄色连接电缆

警告指示,柔性颜色编码, 仪表标记电缆制造过程中使用的材料不含镉, 不含硅, 不含对漆润湿性能有害的物质

测试

阻燃性符合DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 /IEC 60332-1-2

产品参数

10335	4 克 1,5	8,5	58,0	121,0
10336	5 克 1,5	9,6	72,0	148,0
10337	3 克 2,5	9,3	72,0	154,0
10338	4 克 2,5	10,2	96,0	208,0
10339	5 克 2,5	11,4	120,0	229,0