

生活污水电磁流量计

产品名称	生活污水电磁流量计
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

产品详情

生活污水电磁流量计是一种高精度、高可靠性的流量计。用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量，广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、矿产、造纸、供排水、食品、医药等行业。

生活污水电磁流量计主要由：传感器和转换器两部分组成。生活污水电磁流量转换器采用16位嵌入式微处理器。全数字量处理，具有双向流量测量功能，瞬时流量和正、反向累积量及差值积算量，具有使用性能稳定，测量精确度同，使用寿命长等特点。电磁流量传感器衬里材料采用塑料中化学性能最稳定的一种材料，能耐沸腾的盐酸、硫酸和王水，也能耐浓碱和各种有机溶剂。电磁流量传感器测量管内无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。生活污水电磁流量计主要技术参数：
公称通径：dn6mm~dn3000mm

公称压力：0.6~4.0mpa（特殊压力可定制）

精确度：示值的 $\pm 0.5\%$ ，可选示值的 $\pm 0.3\%$ 或 $\pm 0.2\%$

衬里材料：聚氯乙烯橡胶，聚氨酯橡胶，聚硅氟橡胶，聚四氟乙烯（ptfe），

聚全氟乙丙烯（f46），pfa

电极材料：sus316、哈氏合金c、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨

介质温度：一体型 -20 ~+70

分体型 聚氯乙烯橡胶，聚氨酯衬里，聚硅氟橡胶衬里，

ptfe衬里，pfa衬里，f46衬里 -20 ~+160

环境温度：-25 ~+60

环境湿度：5~100%rh（相对湿度）

介质电导率：20 μ s/m

测量范围：1500 : 1流速设定