

AISI440C不锈钢用途 厚板 丝材

产品名称	AISI440C不锈钢用途 厚板 丝材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

相关规格1.4125 X105CrMo17 Z100CD17 X102CrMo17KU ASTM A276 UNS S44004 AISI440CAISI440C应用440 C适用于要求兼具优异耐磨性和中等耐腐蚀性的应用，通常用于石油和***，船舶，食品和***行业。典型应用包括泵，阀门组件，轴承，刀具，***工具，餐具，轴承和座圈。AISI440C成份分析：碳 0.95-1.20% 铬 16.00-18.00% 锰 1.00% 硫 0.030% 硅 1.00% 磷 0.040% 钼 0.75% 锻造440C不锈钢可以通过缓慢均匀加热至1050-1150 ° C进行锻造，使钢材有足够的时间加热。确保不会过热，因为这会导致韧性和延展性的损失。如有必要，不要在900 ° C以下进行再加热。在炉子或隔热材料中慢慢锻造后，立即退火。锻造后的空气冷却可能导致开裂。退火要退火440C不锈钢，均匀加热至840-875 ° C。在炉子里慢慢浸泡和冷却。硬化将440C不锈钢加热至1010-1070 ° C，在温油或空气中充分浸泡和淬火。注意不要过热或不能获得完全硬度。回火当回火440 时，可以获得60HRc的洛氏硬度。回火至少一个小时。建议不要在400 ° C以上回火，因为这会导致耐腐蚀性和冲击性能降低。温度[° C] 150 200 250 300 350硬度[HRc] 60 59 57 56 56典型的机械性能温度 ° C 拉伸 (UTS) N /mm2 0.2% 屈服N /mm2 伸长率 (50.8mm) % 硬度HRc 减少面积20 1965年 1896年 2 57 10 (*在1040 ° C硬化，油在250 ° C下淬火和回火)

上海威力AISI440C 高邮 江都 仪征 镇江 丹阳 句容 扬中 盘锦 锦州 扬州 安庆 淮安 AISI440C 材质

上海威力AISI440C 吉林 通化 四平 长春 特宝 长治 晋城 太原 运城 黄岩 芜湖 山西 AISI440C 板材

上海威力AISI440C 南昌 洛阳 泰州 宿迁 吴江 太仓 昆山 常熟 苏州 通州 如皋 如东 AISI440C 单价

上海威力AISI440C 江苏 常州 金坛 溧阳 淮安 洪泽 金湖 南京 南通 海安 丹阳 日照 AISI440C 强度

上海威力AISI440C 广西北海 桂林 柳州 南宁 梧州 玉林 铁岭 辽阳 启东 吴江 无锡 AISI440C 硬度

上海威力AISI440C 江西 赣州 吉安 九江 南昌 萍乡 上饶 新余 宜春 海门 温州 常州 AISI440C 用途

上海威力AISI440C 安徽 安庆 蚌埠 巢湖 滁州 阜阳 合肥 淮北 铜陵 芜湖 湖州 宁波 AISI440C 规格

上海威力AISI440C 河南 安阳 鹤壁 开封 洛阳 南阳 商丘 新乡 信阳 许昌 盐城 莱芜 AISI440C 韧性

上海威力AISI440C 陕西 安康 宝鸡 汉中 西安 咸阳 延安 营口 沈阳 海宁 扬州 威海 AISI440C 批发

上海威力AISI440C 山东 滨州 德州 东营 济南 济宁 莱芜 聊城 临沂 太仓 周口 靖江 AISI440C 零售