

# 1610 6D赛莱默BELL GOSSETT泵，赛莱默高压泵机械密封

产品名称	1610 6D赛莱默BELL GOSSETT泵，赛莱默高压泵机械密封
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 功率:45KW 材质:铸铁/不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

1610 6D赛莱默BELL GOSSETT泵，赛莱默高压泵机械密封、叶轮、泵轴、联轴器、泵壳、泵头等泵配件。赛莱默拥有多年的研发和制造经验，以其品质卓越和可靠性而闻名。它在市场上的口碑可以保证产品的质量和性能。

1610&1631泵的其他特点：

l 高标准化设计，限度地提高了零件互换性，降低了备品备件种类和数量

l 泵壳和支撑脚的整体铸造，确保提供泵身坚实支撑，消除因过度承重导致扭曲变形，引起轴承、轴身和机械密封过早失效

l 符合美国ANSI/OSHA标准的联轴器保护罩设计，为潜在的人身伤害提供增强保护。

1610&1631泵可用于多种应用，包括：

l 暖通空调

l 供水和增压

l 消防费

l 市政水的输送等

1610泵体积小、重量轻、效率高、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便、噪音低、运转平稳，具有如下的优点：

1) 开门式结构使型体和轴承体部分从叶轮背面处分体，其优点是检修方便，检修时不动泵体及进出水管。

2) 泵的通用性强，减少备品备件，便于检修管理

3) 泵的叶轮前后均有密封环，并在叶轮后盖板设平衡孔，平衡了泵的轴向力。

4) 采用国际zhiming品牌耐磨机械密封，正常使用寿命超过12000小时，保证在较高水压下不漏水，运行稳定、可靠、寿命长。

5) 采用铸造叶轮，不锈钢轴以及配套进口轴承，可拆卸组合型联轴器。

6) 叶轮材质采用铜叶轮，叶轮口环采用不锈钢，可避免由于长时间停机生锈积垢开机出现卡死现象，提高耐磨性，提高设备使用寿命，方便水泵的维护，提高泵壳和叶轮的寿命，对长时间维持水泵的提供保证。

7)

在轴承压盖处设注有加油嘴，可随时向轴承加油，维护保养方便；轴承采用SKF轴承，采用7019号轴承脂润滑，提高设备的运转寿命，降低设备的运转噪音。

8) 采用可拆卸组合型弹性联接联轴器，使电机的受力大大降低，提高电机使用寿命。

9) 水泵安装采用减振装置（减振器及减振器），起到隔振降噪作用。

10) 全系列泵型采用4种泵轴，提高了零件互换性，泵轴经热处理，消除轴内部应力，提高了机封的寿命。

所有叶轮均可进行切割，满足不同客户的实际需要，使用范围广。