

Alloy 2205不锈钢圆钢 锻件 无磁钢

产品名称	Alloy 2205不锈钢圆钢 锻件 无磁钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4462 - 双相不锈钢标准规定DIN X2CrNiMoN22-5-3AFNOR Z2CND22 5AZASTM F51UNS S31803Duplex Alloy 2205ASTM A182 Grade F51ASTM A240 / A789 / A790Alloy 2205AF.F511.4462是一种双相不锈钢。应力腐蚀开裂，点蚀和裂纹（裂纹）耐腐蚀性高，以及获得由双相结构开发的度值已经找到了自己的特定应用领域。它表现出对氯化物和硫的高腐蚀性，并且具有高耐腐蚀性的奥氏体钢的机械性能的两倍。1.4462化学成分C： 0.03；Si： 1.0；Mn： 2.0；P： 0.035S： 0.015Cr： 21.0-23.0Ni： 2.5-3.5N： 0.1-0.22Cu： 0.111.4462机械性能硬度（HB）： 270 淬火屈服强度为0.2%（N/mm²）： 450 淬火抗拉强度（N/mm²）： 650-880 淬火伸长率%： 25 淬火

Alloy 2205 材料各种规格：

Alloy 2205 棒材规格： 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm；管材和teshu需求可以来咨询定制。

Alloy 2205 材料交货状态：

Alloy 2205 1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去yang化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、B（6k）镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

Alloy 2205 加工中会产生的缺陷:

Alloy 2205 大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

Alloy 2205 主要应用：一般适用于制造xiao酸，cu酸的生产和轻工，纺织等工业中的既要要求强韧性又耐腐蚀的轴，活塞杆，泵等零件。