

alloy2304不锈钢钢棒 圆钢

产品名称	alloy2304不锈钢钢棒 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

双相合金2304 UNS S32304带材，线圈，铝箔，电线，ASTM A240 应用

纸浆和造纸工业，腐蚀性溶液，有机酸，食品工业，压力容器 alloy2304描述 双相合金2304是一种两相，铁素体，奥氏体23%铬，4%镍，无钼双相不锈钢。它具有与316L类似的耐腐蚀性。此外，其机械性能是304L / 316L奥氏体不锈钢的两倍。这使设计人员能够减轻重量，特别是对于设计合理的压力容器应用。该合金部分适用于-50 ° C / + 300 ° C温度范围的应用。 alloy2304化学典型 碳： 0.03 锰： 2.50 磷： 0.040 硫： 0.030 硅： 1.00 铬：21.50 - 24.50 镍：2.00 - 5.50 铜：0.05 - 0.60 钼：0.05 - 0.60 氮：0.05 - 0.20 铁：余量 alloy2304物理特性 密度：0.284 lbs / in³ 7.86 g / cm³ 导热系数：BTU-ft / hr / ft² / ° F (W / m- ° K)： 68 - 212 ° F (20 - 100 ° C)：9.0 (17.0) 平均热膨胀系数：in / in / ° F (μ m / mK)： 32 - 212 ° F：6.97 x 10⁻⁶ (13.0) 性模量：ksi (MPa)： 29 x 10³ (200 x 10³) 拉伸 磁导率：铁磁 熔点：2570 - 2660 ° F (1410 - 1460 ° C) 形式 线圈 - 带，箔，带状线 - 型材，圆形，扁平，方形 alloy2304室温下的机械性能 退火的名义 limit拉伸强度：110 KSI min (758 MPa min) 屈服强度：(0.2% 偏移) 65 KSI min (448 MPa min) 伸长率：30% min 炼成双相alloy23044可以冷轧到各种状态。热处理双相alloy2304不能通过热处理硬化。 alloy2304 公司交易、等介绍:

alloy2304 交易:现金、快递、物流代收、月结、等让买家可以放心订购。

alloy2304 本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。

alloy2304 公司库存产品规格与数量会不断变化,客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户,但我们会以快的速度配货请客户放心。

alloy2304 另外teshu规格的材料,我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话、qq、传真、电邮等与我们联系,我们会以快的速度给您回复!