

环氧树脂自流平地坪漆

产品名称	环氧树脂自流平地坪漆
公司名称	重庆兄弟环保科技有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街66号
联系电话	18580741695

产品详情

自流平地坪漆由高性能无溶剂型环氧树脂主剂及固化剂组成，配合专用机具及辅材，经专业施工人员现场施工，形成美观、实用的环氧树脂自流平地坪。

一般厚度约1.0mm-5.0mm；

适用范围：各类工业厂房、仓库、室内停车场、各类办公室、商业场所等。尤其适用于微电子厂房、gm p药厂、实验室、医院手术室等无尘室的地坪。

产品特点

施工快速，色彩任选，美观亮丽，整体无缝，表面可达镜面效果；

防霉防水，抗油渗，完全不起尘，极易清洁；

附着力强，耐磨，抗冲击，耐轻度化学药品腐蚀。

施工工艺

基层地面打磨、清洁；

涂刷或刮批环氧树脂底漆；

刮批环氧树脂+石英砂浆；

刮批环氧树脂+石英粉腻子；

专用带齿镘刀刮涂环氧树脂自流平面漆；

根据需要可选择定期打蜡维护。

技术指标

项目	技术指标	检测标准及说明
实干, h	24	gb/t1728-1979
附着力(划格间距1mm), 级	0级(最高级)	gb/t9286-1998
柔韧性, mm	2mm, 无裂纹	gb/t1731-1993
铅笔硬度, 擦伤, h	2h	gb/t6739-1996
抗冲击性, cm	50cm, 无裂纹	gb/t1732-1993
耐磨性(750g/500r), g	0.02	gb/t1768-1979
耐酸性(10%h ₂ so ₄ , 48h)	48h, 无异常	gb/t9274-1988
耐碱性(10%naoh, 48h)	48h, 无异常	gb/t9274-1988
耐盐水性(3%nacl, 7d)	7d, 无异常	gb/t9274-1988
耐油性(120#汽油, 7d)	7d, 无异常	gb/t1734-1993
耐水性(7d)	7d, 无异常	gb/t1733-1993

环保性	完全固化后无气味、无毒	绿色环保产品
一般使用期	5-15年	正常使用及维护