

利盟CS410DN彩色打印机 利盟深圳总代

产品名称	利盟CS410DN彩色打印机 利盟深圳总代
公司名称	深圳市鑫大为实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区红荔路四川大厦南楼六楼
联系电话	86-075583000380 13760429741

产品详情

尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

291 x 442 x 407 毫米

包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 长)

402 x 595 x 495 毫米

重量 (公斤)

20.5 公斤

产品保修

1-year exchange, onsite service, next business day

包装重量 (公斤)

23.8 公斤

unspsc代码

43212105

产品证书

energy star, blue angel (ral-uz-122), can/csa-c22.2 60950-1, csa e60825-1, ices-003 class b, bsmi class b, vcci class b, us fda, fcc class b, ul 60950-1, en/iec 60320-1, ce class b, cb iec 60950-1, en 60950-1, en/iec 61000-3, en 55022 class b, en 55024, en/iec 60825-1, ul/demko gs, ar s, sma c-tick mark class b, ccc class b, cispir 22 class b, mic mark, ek mark

货盘重量 (公斤)	301.6 公斤
指定操作环境	温度：16 - 32 ° c 湿度：8 - 80% 相对湿度 altitude: 0 - 2896 meters (9,500 feet)
原产地	中国
打印时的平均功率	580 watts
显示屏	60 毫米彩色 lcd 显示屏
average power while printing duplex	360 watts
能源之星 typical electricity consumption (tec)	2.67 kilowatt-hours per week
license/agreement terms	打印机以某些许可/协议为条件出售。请参阅 www.lexmark.com/printerlicense 以获取详细信息。
能源之星	yes
以太网	yes
直接 usb	yes
“睡眠模式”的平均功率	5 watts
工作组大小	小-中型工作组
“休眠模式”的平均功率	0.5 watts
average power (ready mode)	30 watts
打印技术	color laser

打印分辨率，黑色	1200 x 1200 dpi 4800彩色质量 (2400 x 600 dpi)
打印分辨率，彩色	1200 x 1200 dpi 4800彩色质量 (2400 x 600 dpi)
打印速度 (a4，黑色)： 高达	30 页/每分钟
打印速度 (a4，彩色)： 高达	30 页/每分钟
双面打印速度 (a4，黑色)： 高达	15 spm
双面打印速度 (a4，彩色)： 高达	15 spm
首页打印时间 (黑色) 高达	9 秒
处理器	dual core, 800 mhz
内存，标准	256 mb
内存，最大	2304 mb
可打印区域 (公制)	4.2 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距 (以毫米为单位)
噪声级别，空闲时	16 分贝
打印噪声级别，工作时	50 分贝
首页打印时间 (彩色) 高达	10 秒
双面打印噪音级别， 工作时	52 分贝
硬碟	不提供
月打印负荷量： 高达	75000 页/月

recommended monthly page volume

800 - 6000 页

打印负荷说明

推荐月打印量”可以帮助客户根据每个月需要打印的平均页数来评估利盟产品。利盟公司建议，客户的月印量应处于设备的推荐范围之内，以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括：耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。

quiet mode

46 分贝

iso speeds

print and copy speeds measured in accordance with iso/iec 24734, excludes first set of test documents. for more information see: www.lexmark.com/isospeeds.

进纸容量，标准配置：多达

250+1 页

进纸容量，最大：多达

1450+1 页

纸张输出容量，标准配置：多达

125 页

纸张输出容量，最大：多达

125 页

装订选件

否

支持的介质尺寸

a4 a5 executive 对开纸 jis-b5 legal letter 通用纸张
oficio

支持的介质类型

卡片纸 纸标签 普通纸张 透明胶片 请参考card stock & label guide (卡片纸和标签使用指南)

支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm)

60 - 176 gsm

进纸器数量

1

进纸器数量，最大	4
双面打印	集成双面打印
optional paper handling	550-sheet tray 550-sheet duo tray with 100-sheet feeder
included paper handling	250-sheet input 125-sheet output bin integrated duplex single-sheet manual feed
随产品出厂的碳粉盒	1,400*-page black and color (cmyk) starter return program toner cartridges
感光鼓注意事项	“实际打印量”可能基于设备速度、纸张尺寸和进纸方向、碳粉覆盖率、进纸匣来源、仅黑色打印的百分比和平均打印作业复杂度等其他因素而变化。
感光鼓估算打印量：可达	40,000 页数，基于每个打印作业平均 3 页 letter/a4 尺寸的页面
laser cartridge yields	1,000*-page black and colour (cmyk) cartridges 3,000*-page colour (cmy) high yield cartridges 4,000*-page black high yield cartridge *average continuous black or continuous composite cmy declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with iso/iec 19798.
replacement cartridges:	product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. see www.lexmark.com/regions for more details.
支持apple macintosh 操作系统	apple mac os x (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
支持microsoft windows 操作系统	microsoft windows xp microsoft windows server 2003 microsoft windows xp x64 运行终端服务器的microsoft windows server 2003 microsoft windows server 2003 x64 运行终端服务的microsoft windows server 2003 x64 edition microsoft windows vista microsoft windows vista x64 microsoft windows server 2008 microsoft windows server 2008 x64 运行终端服务的microsoft windows server 2008 运行终端服务的microsoft windows server

	2008 x64 microsoft windows 7 microsoft windows 7 x64 microsoft windows server 2008 r2 运行终端服务的microsoft windows server 2008 r2 microsoft windows 8 microsoft windows 8 x64 microsoft windows server 2012
支持novell 操作系统	novell network 6.5 open enterprise server novell network 5.1 (sp 6+) 、 6.0 (sp 3+) 带 novell distributed print services (ndps) suse linux enterprise server 上的 novell open enterprise server
支持linux 操作系统	suse linux enterprise server 10, 11 suse linux enterprise desktop 10, 11 red flag linux desktop 6.0 linpus linux desktop 9.6 debian gnu/linux 5.0, 6.0 red hat enterprise linux ws 4.0, 5.0, 6.0 ubuntu 11.04, 11.10, 12.04 opensuse 11.3, 11.4, 12.1 pclinuxos 2011.9 mint 9, 10, 11, 12 fedora 14, 15
支持unix 操作系统	sun solaris sparc 9, 10 hp-ux 11.11, 11.23, 11.31 sun solaris x86 10, 11 ibm aix 5.3, 6.1, 7.1
citrix metaframe	运行使用citrix presentation server 4.0 x64, 4.5 x64 的microsoft windows server 2003 x64 edition (标准版、企业版) 的终端服务器 运行使用citrix presentation server 4.0, 4.5 的microsoft windows 2003 server的终端服务。 microsoft windows server 2003 和 2003 x64 edition with citrix xenapp 5.0 microsoft windows server 2008 和 2008 x64 edition with citrix xenapp 5.0 microsoft windows server 2008 r2 with citrix xenapp 6.0
标准端口	usb 2.0连接 前端 usb 2.0 规格高速验证端口 (类型 a) 快速以太网卡10/100base-tx (rj-45) , 也可使用1000base-t
可选的网络接口	外置marknet™ n7020e千兆位以太网卡 marknet n8352 802.11b/g/n wireless
打印机语言 (标准)	pcl 5c 仿真 pcl 6 仿真 个人打印机数据流 (ppds) postscript 3 仿真 direct image microsoft xps (xml paper specification) pdf 1.7 仿真
字体和符号集	9 种可缩放 pcl 5e 字体中窄体 , 正常 , 宽体的 3 种

158 种可缩放 postscript 字体 2 种 pcl 位图字体 39 种可缩放 ppds 字体 5 种 ppds 位图字体 84 种可缩放 pcl 字体 ocr-a , ocr-b 可缩放 pcl 5e 字体
更多信息 , 请参考 technical reference (技术参考手册) 。

支持的网络协议

tcp/ip ipv4 appletalk™ tcp/ip ipv6 tcp udp

网络打印方法

lpr/lpd 直接 ip 增强式 ip (端口 9400) ftp, tftp telnet
ipp 1.0, 1.1, 2.0 (因特网打印协议)

网络安全性

snmpv3

网络管理协议

http https (ssl*/tls) snmpv1, snmpv2c snmpv3 wins igmp
apipa (autoip) dhcp icmp dns bonjour ddns mdns arp ntp
telnet finger *本产品包括由 openssl project
开发的软件 , 供 openssl toolkit 使用。