武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱

产品名称	武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱
公司名称	苏州联城通信设备有限公司
价格	12.00/件
规格参数	
公司地址	浙江慈溪市横河镇横河工业区
联系电话	0574-63802703 13968257475

产品详情

武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱,
武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱,
武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱,
武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱,
武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱,
武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱， 武汉光纤分纤箱、 西安光纤分纤箱、 济南光纤分纤箱，光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，皮线光缆保护盒，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

2、盒式光纤分纤箱

技术参数：

分纤数（max）	光分路器(模块)容量（个）					外形尺寸（mm）
72芯～12芯	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	（高）×（宽）×（深）
	18/3	9/1	4/0	2/0	1/0	350×350×90
工作环境温度	－10℃～＋40℃（室内）；－40℃～＋60℃（室外）					

环境湿度	≦85%（+30°C）（室内）；≦95%（+40°C）（室内）
大气压力	70kpa～106 kpa
光缆进入数量	1×2根（上、下进缆）
皮纤进入数量	6×2根（上、下进缆）
箱门开启角度	120 °
接地排耐电压水平	≥3000v（dc）/10ma/1min
绝缘电阻	≥2×1020mω500v

产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，smc光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

塑件部分采用阻燃abs材质部件；

单层结构设计，操作方便，结构紧凑；

本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。

光分路器模块采用模块设计，具有很强的互换性和通用性；

符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

本产品运用于ftth光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；