

# 富士施乐2263CPS复印机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 富士施乐2263CPS复印机              |
| 公司名称 | 深圳市鑫大为实业有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市福田区红荔路四川大厦南楼六楼           |
| 联系电话 | 86-075583000380 13760429741 |

## 产品详情

docucentre-iv c2263

类型 稿台型

内存容量：1gb (最大:2gb)\*1

硬盘容量 选配:160gb (可用空间100gb)\*2

彩色功能：全彩

打印/扫描分辨率 600dpi

色阶/可打印色彩 每色256阶 (总色阶1,670万色)

预热时间 cp机型: 少于29秒、主电源开启的情况下少于27秒 (室温20 ° c)\*3

cps机型: 少于32秒、主电源开启的情况下少于24秒 (室温20 ° c)\*3

原始纸张尺寸：最大297 × 432mm

输出纸张尺寸：最大a3、11 × 17"

手送纸盘: a3、最小a5

手送纸盘: 明信片(100 x 148mm)、信封(90 × 205mm)

输出纸张重量 纸盘：60 ~ 256gsm\*4

手送纸盘：60 ~ 216gsm\*4

首页输出时间 黑白：6.5秒

彩色：8.1秒

缩放倍率：25%-400%

连续复印速度 a4横向：黑白/彩色: 20张/分钟\*5

供纸方式/纸盘容量 标配：2t机型: 500张 × 2 + 手送纸盘 45张\*6

最大进稿容量：2t机型: 1,045张 (标配)\*6

连续复印页数：999张\*7

出纸盘容量\*8：2号出纸口: 250张 (a4横向)\*6、中央出纸口: 250张 (a4横向)\*6

\*1如需 2gb的内存，必须移除 1gb的内存并安装 2gb的内存。

\*2并非全部硬盘容量都能被客户所使用。

\*3预热时间可能会因调整画质的需要而比所述时间要长。

\*4某些使用条件下，可能无法正确打印文档。

\*5速度可能会因调整画质而减缓。

\*6 80gsm纸张

\*7设备可能会暂停运行来调整画质。

\*8关闭错位接纸盘功能时。

\*9出厂时未设定低电耗模式。

\*10不含碳粉

打印功能

连续打印速度\*1：与基本功能/复印功能相同

数据处理分辨率 标配: 300dpi

高画质: 600dpi

pdl 标配：plc6、pcl5

选配：adobe® postscript® 3tm

协议 以太网 (标配) tcp/ip、 netbeui (smb)、 ethertalk\*2

接口 标配：ethernet 100base-tx/10base-t、 usb 2.0\*4

## 扫描功能

类型：彩色扫描仪

原稿纸张尺寸：与基本功能/复印功能相同

扫描分辨率：600dpi、 400dpi、 300dpi、 200dpi

原稿扫描速度 黑白/彩色: 55页/分钟\*1 (富士施乐标准原稿a4横向、 200dpi、 扫描至机密邮箱)

接口 标配：ethernet 100base-tx/10base-t

选配：ethernet 1000base-t

扫描至文件夹 协议：tcp/ip (webdav、 http)

输出文件格式 黑白双色: tiff、 docuworks文件\*2、 pdf\*2、 xps\*2

灰度色阶: tiff、 jpeg\*3、 docuworks文件\*2、 pdf\*2、 xps\*2

彩: tiff、 jpeg、 docuworks文件\*2、 pdf\*2、 xps\*2

驱动：支持twain

扫描至电脑 协议：tcp/ip (smb、 ftp)

扫描至email 协议：tcp/ip (smtp)

## 传真功能 (选配)

传真原稿尺寸：最大: a3、 11 × 17"、 支持长版原稿 (最长600mm)

接收纸张尺寸：最大: a3、 11 × 17"、 最小: a5

传输时间：小于3秒\*1

通信模式：g3

扫描分辨率 标配：200 × 100dpi、 200dpi、 400dpi、 600dpi

编码方式：mh、mr、mmr、jbig

传输速度：g3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps

可用线路：pbx、pstn、最大可支持3个端口\*2 (g3-3个端口)

\*1a4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质(8 × 3.85行/mm)、高速模式(28.8kbps以上:jbig)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。

\*2最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。

直接传真功能 (选配)

传真原稿尺寸：a3、b4、a4

发送画质：与传真功能相同

传输速度：与传真功能相同

可用线路：与传真功能相同

\*请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。

网络传真功能 (选配)

接口 标配 ethernet 100base-tx/10base-t

输稿装置的类型：自动双面输稿器

原稿纸张尺寸：最大: a3、11 × 17"、最小: a5\*1

输出纸张重量: 38 ~ 128gsm (双面模式下:50 ~ 128gsm)

纸张容量 110张\*2

进稿速度：黑白/彩色: 20页/分钟 (a4横向, 单面)

体积/重量：体积: 宽540 × 深498 × 高125mm

重量: 8kg

备注: docucentre-iv c2263 cp platen上未搭载自动双面输稿器。

\*1非标准尺寸纸张(单面):125 × 85mm

\*264gsm纸张

双面组件

自动双面模式适用的纸张尺寸 与基本功能/复印功能相同

纸张重量 60 ~ 169gsm