

# 浙江渗透型钢筋阻锈剂厂家

产品名称	浙江渗透型钢筋阻锈剂厂家
公司名称	北京博瑞双杰新技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区鼓楼西街12号楼3层
联系电话	13811961194

## 产品详情

联系人：胡经理 电话13811961194 qq2353725155

br迁移型钢筋阻锈剂

### 一、产品概序

迁移型钢筋阻锈剂系一种直接涂覆于混凝土或钢筋表面，通过自发的渗透过程达到钢筋表面，最终在钢筋表面成膜而实现对钢筋的保护作用的新型钢筋阻锈剂。它可同时抑制钢筋的阴极和阳极腐蚀，有效的防止由于氯化物，碳化或杂散电流等各种原因造成的锈蚀。

### 二、产品特点

- 1.渗透性能好，一周内可渗入混凝土5-8cm。
- 2.施工简单，节省劳动力。
- 3.用量低，防锈性能优异。

### 三、产品性能指标

- 1.外观 微黄透明液体
- 2.用量0.08-0.1kg/m<sup>2</sup>/层，3-5遍
- 3.施工温度15-30度
- 4.盐水浸泡实验 钢筋无锈
- 5.电化学加速实验 钢筋无锈

## 6.60次干湿冷热实验 钢筋无锈

### 四、使用说明

1、推荐掺量为：（1）一般工业民用建筑、桥梁等轻微腐蚀环境，推荐掺量建议为4~8kg/m<sup>3</sup>。（2）海港工程、沿海建筑等重度腐蚀环境，推荐掺量建议为8~12kg/m<sup>3</sup>。2、将本品与水泥、集料同时加入搅拌机内进行干搅，搅拌均匀后再加水进行搅拌，并适当延长搅拌时间，确保混凝土搅拌均匀。3、与其它外加剂复合使用时，应先做混凝土试配，以确定其适应性；不得使用引气型减水剂。配制混凝土所用原料应符合《建筑用卵石、碎石》gb/t14685-2001和《建筑用砂》gb/t14684-2001

### 五、使用方法

1.用高压水，喷砂或磨刷等方法去除待处理建筑物或构筑物表面的油污，涂层和灰层等杂物。

2.待混凝土或钢筋表面干燥后在表面涂刷迁移型钢筋阻锈剂，也可喷涂或滚刷。

3.每次涂刷迁移型钢筋阻锈剂2-5小时后，待表面混凝土或钢筋干燥后涂刷第二遍。涂刷3-5遍，涂刷次数取决于混凝土或钢筋的渗透性。

4.24小时候，用高压水等方法清理表面残留物。

### 六、包装，储存：

1.包装：25公斤密封塑料桶。

2.储存：存于5度以上干燥阴凉处，保质期自生产之日起未开封为6个月，开封后为3个月。

### 七.注意事项：

1.施工温度以15-30度为宜，防止霜冻。使用时不得稀释。

2.如果预期有霜冻或雨水不能使用迁移型钢筋阻锈剂，施工过程中必须保证基面干燥。

3.开封后未用完的钢筋阻锈剂需要密封保存。