

3RW4055-6BB44西门子软启

产品名称	3RW4055-6BB44西门子软启
公司名称	上海湘控自动化设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区思贤路888弄157号202室
联系电话	021-61532639 18019708059

产品详情

3rw4055-6bb44 西门子3rw软启系列 原装现货低价供应 上海湘控自动化设备有限公司是德国西门子代理商，主要从事工业自动化产品的集成，销售与维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及专业的售后服务、培训等。公司长期供应西门子工控产品，触摸屏，精智面板，plc，变频器，软起动器，wincc软件，工业以太网部件，电线电缆，数控系统，伺服产品。库存充足，物流迅速，诚信经营，欢迎来电订购！联系人：袁丽 18019708059 电话：021-61532639 / 61532635 q : 1373874875 邮箱：shxkplc@qq.com 西门子3rw3全系列软启动器可以限制起动电流和起动转矩，有效防止机械冲击以及电网电压降。通过相位控制降低电机电压，并能够在可调起动时间内将电机电压增加到电网电压。软起动和软停车可以保证连接设备上的应力最小化，确保生产运营平稳。采用两相控制的sirius 3rw30/属于标准型，最适用于功率最大55kw的标准应用。3rw40也属于标准型，适用范围为75 ~ 250kw，3rw44属于高性能型产品，适用范围为15 ~ 1200kw。3rw40、3rw44都是西门子公司的新产品。

3rw40系列 螺钉接线方式 3rw4024-1bb14 3rw4026-1bb14 3rw4027-1bb14 3rw4028-1bb14 3rw4036-1bb14 3rw4037-1bb14 3rw4038-1bb14 3rw4046-1bb14 3rw4047-1bb14 3rw4024-1bb15 3rw4026-1bb15 3rw4027-1bb15 3rw4028-1bb15 3rw4036-1bb15 3rw4037-1bb15 3rw4038-1bb15 3rw4046-1bb15 3rw4047-1bb15 螺钉式接线方式 3rw4055-6bb44 3rw4056-6bb44 3rw4073-6bb44 3rw4074-6bb44 3rw4075-6bb44 3rw4076-6bb44 3rw4055-6bb45 3rw4056-6bb45 3rw4073-6bb45 3rw4074-6bb45 3rw4075-6bb45 3rw4076-6bb45 3rw4055-6bb44 西门子软启动器 75kw 134a 螺钉接线 sirius soft starter, s6, 134 a, 75 kw/400 v, 40 deg., 200-460 v ac, 230 v ac, screw terminals

3rw4055-6bb44 技术参数：综合细节：产品品牌名称 sirius 产品装备 集成的分路接触系统是可控硅元件是产品功能 设备自我保护是电机过载保护是外部的复位是可调节的电流限制是电器设备标示按照din en 61346-2的 q 按照din 40719扩展的按照iec 204-2 / 按照iec 750 g 电力电子学：产品名称 软启动器 工作电流在40 ° c时 / 测定值a 134 在50 ° c时 / 测定值a 117 在60 ° c时 / 测定值a 100 供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 在230 v时 / 在标准电路时 / 在40 ° c时 / 测定值w 37,000 在400 v时 / 在标准电路时 / 在40 ° c时 / 测定值w 75,000 供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 v时 / 在标准电路时 / 在50 ° c时 / 测定值 hp 30 工作频率 测定值hz 50...60 相对负允许误差 / 工作频率的 % -10 相对正允许误差 / 工作频率的 % 10 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 v 200...460 相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % -15 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % 10 最低负载为i_m的% % 20 可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 a 59 持续工作电流为i_e的% / 在40 ° c时 % 115 损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 ° c 时 / 在运行阶段中 / 典型值 w 60 电子控制设备：电压类型 / 控制馈电电压的 ac 控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 hz 50 控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 hz 60

相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 % -10 相对正允许误差 / 控制馈电电压频率的 % 10 控制馈电电压 /
1 在50 hz时 / 在ac时v 230 在60 hz时 / 在ac时v 230 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60hz / 对于ac %
-15 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60hz / 对于ac % 10 显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号
红色的 机械构造：电机控制设备的机构尺寸 s6 宽度 mm 120 高度 mm 198 深度 mm 250 固定类型
螺栓固定 装入位置 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90 ° 旋转, 对于垂直的安装平面可+/-
22,5 ° 向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10 ° 旋转, 对于垂直的安装平面可+/-
10 ° 向前和向后倾斜。单列式安装的须遵守间距 向上地mm 100 侧向地mm 5 向下地mm 75 安装高度 /
对于高度高于mm 5,000 电缆长度 / 最大 m 300 极数 / 用于主电流电路 3 电连接 : 电气连接结构形式
用于主电路 导轨连接 用于辅助和控制电流电路 螺栓连接 我公司业务优势：

+现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期。

+物流迅速；除新疆西藏宁夏甘肃等稍偏远地区，其余各地保证一周内到货。

+原装正品；承诺为西门子原装进口正品，支持客户在线或电话查询产品真伪。

+优质售后；严格按照西门子质保及售后服务条款，客户使用无忧。

+价格最优；作为系统集成商，拥有西门子最优惠折扣价格，全国最低。

+++++ 本公司出售的所有产品均为西门子公司原装正品，其中plc可编程控制器s7-200cn系列由西门子授权特许西门子（南京）公司根据中国工业使用情况生产，其余产品皆为进口。所有产品均可供广大客户在西门子官方网站或技术服务热线查询。所有产品按西门子质保进行保修（保修一年，备件半年）注：人为或不按使用操作规定使用引起的产品损坏或报废不在保修范围，请专业技术人员严格按照操作说明书使用。 ----- 最新特价：

1、西门子plc；s7-200cn、smart200现货特价出售，量大从优；s7-300价格持续上涨，欲购从速！

2、西门子数控系统；sinumerik 801、808d，最符合国内行业需求，全国最优惠价格现货供应！

3、西门子触摸屏；精彩触屏、2012年新上市精智面板、smart700/1000，尺寸齐全，现货特价！