

日夜型网络摄像机

产品名称	日夜型网络摄像机
公司名称	广西桂盾科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	南宁市民族大道102号桂盐大厦综合楼1905号房
联系电话	0771-4868219

产品详情

产品介绍最高分辨率可达500万像素(2560*1920)在full hd 1080p分辨率下，可以实现实时图像采用先进的视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活逐行扫描cmos，捕捉运动图像无锯齿支持最大32g sd/sdhc 卡本地存储icr红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控支持双向音频支持poe供电功能支持双码流，支持手机监控支持行编码模式,提高实时性支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境功能齐全：心跳，ptz控制，报警，一键恢复等性能参数型号 型号 ds-2cd886bf-e 名称 500万1/2.5" cmos icr日夜型枪型网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/2.5" progressive scan cmos 快门 1/25秒至1/100,000秒 镜头接口类型 c/cs接口 自动光圈 dc 驱动 日夜转换模式 icr红外滤片式 压缩标准 视频压缩标准 h.264/mjpeg 压缩输出码率 32 kbps~16mbps 音频压缩标准 g.711/g.726 音频压缩码率 64kbps(g.711) / 16kbps(g.726) 图像最大图像尺寸 2560 × 1920 帧率 50hz : 8fps (2560 × 1920), 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60hz : 8fps (2560 × 1920), 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 图像设置 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者ie浏览器可调 网络功能 存储功能 支持sd/sdhc卡(32g),nas(iscsi可选) 智能报警 移动侦测,遮挡报警,视频丢失,网线断,ip 地址冲突,存储器满,存储器错 支持协议 tcp/ip,http,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,pppoe,smtp,ntp,upnpsnmp,ftp,802.1x,qos,https (sip,srtp,ipv6可选) 通用功能 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 一般规范 工作温度和湿度 -25 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 dc12v ± 10% / poe 功耗 13w max 尺寸 (mm) 77.4*68*157.4 重量 1000g 其他说明改产品适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清画质的场所交易说明广西桂盾公司以生产、研发、销售及安装为一体的综合型安防公司，欢迎来电咨询。