

# 深圳派斯特 源头工厂直销VOIP防爆电话机

产品名称	深圳派斯特 源头工厂直销VOIP防爆电话机
公司名称	深圳市派斯特通讯有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:PSST 型号:PT-FS2-EX 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮林坡坑富达工业区A栋2楼南区
联系电话	13723445633 15974320339

## 产品详情

### 一、基本介绍

PT-FS1-EX型工业防水防尘特种电话机整机外壳采用复合型新材料制作而成，整体模具成型，设计简洁大方，10MM坚固厚实的壁厚可防重击，敲打。独特的材料性能可防静电，防老化、防腐蚀、防水防潮、耐高低温、阻燃和绝缘性极强。整机达到国家标准GB4028-93中IP67要求以及Ex nA ic IIB T6 Gc防爆型产品性能稳定可靠。

### 二、应用范围

适用于地下管廊、地铁、高速公路、隧道、矿井、各类发电厂、钢铁厂、船舶码头、油田、户外丛林、大型生产车间等对防水防潮防火抗噪等恶劣环境场所。

### 三、产品特点

1. 可选支持多种信号平台模式（36-48V程控交换机/SIP标准网络协议/光纤电话光端机/
2. 可带30W扩音广播和LED闪光灯实现来电时声光一体报警及通知广播；
3. 可预存多组号码自动拨号；
4. 检测振铃自动开机；
5. 忙音检测并自动挂机；
6. 来电时警灯闪烁避免误接；

7. 设有对讲按钮，可广播对讲
8. 材料为复合型新材料，外形结实防撞击破坏；
9. IP66防护等级，防水、防潮、防尘、抗冰冻；
10. 防爆等级Ex nA ic IIB T6 Gc
11. 外形、颜色多种可选择
12. 闪光灯与话机一体，打破传统扩音电话机扬声器和闪光灯分开安装的模式使安装更为方便简单。
- 13.带磁引力门盖，可快速开关门。

#### 四、网络SIP协议功能说明

本电话机支持SIP协议，提供1个RJ-45网络接口，接口支持10/100Mp以太网。可以通过RJ-45连接上ADSL，通过互联网拨打电话。

#### 五.硬件安装

1. 使用 RJ-45 缆线连接至网络话机的WAN口。
2. 将220V电源线一端连接至本设备电源输入口。

话机与服务器的连接如下图，只要网络能通就能正常注册上服务器，这样就能使用

#### 特点功能

- 1、一键播报IP，长按免提键十秒左右松开自动报IP；（或提起听筒输入\*\*9\*114\*自动报IP）
- 2、本机提供5个SIP帐号注册，当前一个帐号不能注册时，自动切换下一个帐号，确保通信正常。
- 3、设置简单，中文界面简洁美观
- 4、配置两个应急按键

#### 工作环境

工作环境温度: -20度-50度；

工作环境湿度:10-95%;

## 操作说明

1、接听电话：有电话呼入，拿起听筒，可以接听电话

2、拨打电话：1) 按下紧急按钮，一键呼叫

2) 通话WEB页面设置hotline（热线号码），提起听筒或者按下紧急按钮，自动接通热线号码

3、启动广播

电话呼入时，报警灯开始闪烁，同时喇叭发出振铃音，在指定的时间无人接听，本机自动接听，主机的语音将通过本机广播扩音。

4、自动挂机

当通话结束时，在本机没挂机的情况下，自动挂断，不影响下次电话呼入

5、配合交换机群呼，组呼，抢呼，电话录音等