KDG光纤式热金属检测器 热金属检测器厂家

产品名称	KDG光纤式热金属检测器 热金属检测器厂家
公司名称	常州科达传感器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武进区潞城街道富民路218号
联系电话	86-051988400606 13861088170

产品详情

概述

光纤型热金属检测器主要用于冶金工业生产线上目标工件辐射温度特别强、环境极其恶劣（水雾、粉尘大）的场合，取代热金属检测器。

工作原理

光纤型热金属检测器检测原理与热金属检测器一样，主要区别是它把光学部分与电路部分分成两部分，用一根光纤把他们连接起来，这样光纤型热金属检测器的光学部分便可以承受更强烈的环境温度。

光学部分：

外壳形式	圆形（材料：不锈钢）
环境温度	-25℃～+600℃
视场范围	1米处φ160mm
调整角度	水平360°，垂直±45°

外壳形式	圆形（材料：不锈钢），带吹扫
环境温度	-25°C～+600°C
视场范围	1米处φ160mm
调整角度	水平360°，垂直±45°

电路部分：

外壳形状			圆形（材料：不锈钢）
工作电源			dc24v、dc12v±20%
工作温度			-25°C～+70°C
检测温度			550°C～1400°C（普通型）；300°C～1400°C（低温型）
响应时间			触点≤20ms；电平≤1ms
电源指示			接通电源绿色led亮
工作状态指示			有信号红色led亮；无信号红色led熄灭
输出形式	接点		触点容量：ac220v/10a
	电平	高电平	有信号输出24v，最大负载电流100ma(pnp)
		低电平	有信号输出0v，最大负载电流100ma(pnp)

功　耗	≤5w
灵 敏 度	顺时针旋转灵敏度升高
防 护 等 级	ip67
调 整 角 度	水平方向360°，垂直方向±45°
检 测 距 离	0.2m～8m

产品保修一年，免运费！！！