

KDCZL6冷热金属通用检测器（反射式）

产品名称	KDCZL6冷热金属通用检测器（反射式）
公司名称	常州科达传感器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武进区潞城街道富民路218号
联系电话	86-051988400606 13861088170

产品详情

概述

冷热金属通用检测器主要用于冶金工业生产流水线现场，通过对工件运动位置的到位检测，输出一控制用的开关信号。

工作原理

激光型检测器采用可见半导体激光器作光源，经调制后发光一束准平行可见红色激光，经光敏管接收放大后，输出一个开关量信号。该检测器抗干扰能力强，作用距离极远，检测富余量大，安装调试方便，工作稳定可靠，可在潮湿、水雾、粉尘等恶劣环境下长期可靠使用，但当环境温度超过60℃时应加水冷却。

外壳形状	长方形，带水冷却，合金铝铸外壳		
工作电压	dc24v、ac110v、ac220v ± 10%额定电压值		
工作温度	-25 ~ +60 ; 有水冷时-25 ~ +110		
检测形式	反射式	对射式	漫反射式
检测距离	15m	30m	0.8m

输出	接点	接点容量：ac250v10a
	电平	有钢高电平，有钢低电平，负载电流 100ma
功耗		5w
冷却水、风压力		0.3mpa
指示灯		绿led亮（电源），红led亮（动作）
抗光干扰		10000lx
响应时间		电平 2ms，接点 < 20ms
保护		直流输入极性保护
调整角度		垂直方向 $\pm 45^\circ$ ，水平方向360°
防护等级		ip67

产品保修一年，免运费！！！！