

自行车耐寒冲击试验机

产品名称	自行车耐寒冲击试验机
公司名称	昆山市创新科技检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市巴城镇景帆路38号
联系电话	0512-86163888-8070 18662679896

产品详情

耐寒冲击试验机 cx-8076

说明：

(一)冲击部分

本机为脚踏、鞍座、合成树脂、塑胶试物等耐寒冲击测试用，可实现一机多功能测试，可进行多种冲击试验，降低了成本。

一.可执行的测试：

- 1.合成树脂耐寒冲击试验
- 2.塑胶试物耐寒冲击试验

二.可选择冲击高度

(二)恒温恒湿部分

一.技术数据：

温度范围：-40 ~ 100

湿度范围：25% ~ 98%

解析精度：温度:0.1

降温速度：每分钟0.7

内箱尺寸：1000x1000x1000(mm) dxwxh.

内箱材质：sus#304耐热耐寒不锈钢板

外箱材质：冷轧板静电喷塑

保温材质：高密度玻璃棉及高强度pu发泡绝缘材料.

附属设备：双层耐温之高张性迫紧、货架三只、测试孔一只、多层真空玻璃窗口；

二．冷冻系统及加热系统：

- 1.原装进口省电型高效率压缩机.
- 2.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器.
- 3.斜率式fin-tube蒸发器.
- 4.原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件.
- 5.内螺旋式k-type冷媒铜管.
- 6.u-type鳍片式高速电热管.

三．送风循环系统及排水系统：

- 1.采多翼离心式循环风扇.
- 2.flow throw送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环.
- 3.可调式侧吹出风口及护网回风口.
- 4.排水系统采回涡形排水口及u trap积沉装置.

四．电路控制系统: 采微电脑控制方式

- 1.原装日本进口可程式温湿度控制器,精密稳定且操作简易.
- 2.数字直接设定显示.所有条件完全由微电脑自动锁定.
- 3.各种控制条件.可于运转中监视之.如瞬间输出之功率.温度以知之设定值.
- 4.在设定中.如发生错误时.会提供警示讯号.
- 5.停电记忆装置二年.

五．安全保护系统：

无熔丝保护开关、超温保护装置、冷冻压缩机过负载保护装置.