

武汉谷物烘干房干燥设备可烘干玉米大豆稻谷

产品名称	武汉谷物烘干房干燥设备可烘干玉米大豆稻谷
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	43200.00/台
规格参数	品牌:自营 型号:HGF 产地:武汉
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

谷物烘干房设备属于现代经济发展的常用农业机械设备，为了加速谷物的干燥而存在。不再怕遇到阴雨雪天，大风等天气。

详情介绍

谷物烘干房适用于烘干稻米，小麦，绿豆，红豆，黄豆，玉米等谷物，该烘干房属于新型环保设备，设备效率高，能耗低，节省能源，耗电量低。可减少部分费用的开支！且谷物烘干室部分采用库板单元组合，内容积可任意放大，拆装简单，可依照客户需要尺寸设计，并配合扩厂时的迁移。外观简单大方，内部设计合理，科学的空气流通设计，避免任何死角，使烘干室内温度分布均匀，可均匀的烘干内部所有物料。

谷物烘干房的产品特点：

- 1.烘干房露天使用时，不再害怕阴雨雪天大风等恶劣天气。
- 2.机械化连续作业，性能稳定，操作方便，节省土建投资。
- 3.适应能力强，可兼顾烘干多品种粮食。
- 4.余热回收利用，降低能耗。
- 5.粮食烘干均匀，烘干粮食可直接入库。
- 6.单位热耗低，能保证烘后粮食品质，无污染。

烘干房设备技术参考：

- 1、烘干的加热方式：电加热/蒸汽加热/导热油加热/水加热
- 2、温度范围：RT-100 温度可调/可选
- 3、烘干房的测试门有 90cm单门、1.5米双门、1.8米双门、3米双门、保温卷帘门、保温提升门等。根据实际建造的烘干房设备而配套选定。
- 4、温度波动度： ± 1
- 5、隔热材质：PU聚氨酯/岩棉/厚度50mm/75mm/100mm/150mm/200mm
- 6、温度均匀度：2.0
- 7、保温体：五面保温/六面保温+斜坡
- 8、温度偏差： ± 2.0
- 9、内部材质：彩钢板/#304不锈钢板
- 10、外部材质：彩钢板
- 11、升温时间：平均1~15 /min，或依客户需求
- 12、控制方式：微积分运算PID
- 13、控制器：日本UNIQUE、韩国三元等、颂华；标准型：RKC、连鸿等（选配）
- 14、烟雾报警：GMS报警等
- 15、电源：380 ($1 \pm 10\%$) V (50 ± 0.5) HZ 三相四线+保护地线
- 16、显示器：7寸触摸屏、10寸触摸屏
- 17、其它配件：室内防爆照明灯耐高温型
- 18、显示精度：0.1
- 19、温度监控：1控4显、1控8显、1控12显
- 20、传感器：PT-100
- 21、观察窗：5cm厚中空双层钢化隔热玻璃
- 22、运行方式：程序方式、定值方式

谷物烘干设备属于是粮食烘干设备中的大型烘干设备了！粮食烘干机械统称为谷物烘干设备。

例如我们细分开来，还可以有玉米烘干房，玉米烘干箱，稻米烘干机等等。该烘干设备有着余热回收利用，降低能耗的特点。

谷物烘干设备属于现代经济发展的常用农业机械设备，为了加速谷物的干燥而存在。不再怕遇到阴雨雪天，大风等天气。可以在开阔的场地上建造一款烘干房，根据所需的要求设计烘房的占地面积，尺寸，温度要求，湿度范围等一系列的必要条件，谷物烘干室均可满足。