

水性无机富锌底漆生产厂家

产品名称	水性无机富锌底漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐盐雾： 2000小时 HS-805:耐温性（450 ，24h）：涂层无变化 成都:锌粉含量： 80%
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-805型水性无机富锌底漆

1 前言

是成都等重成随水溶阻壳框富锌底漆进技术的基础上研制生产的高科技产品。由烷基硅酸酯、超细锌

2 适用范围

用于造船钢铁重型机械梁、钢结构及罐预处理壁水线型钢网结构作高性能防锈漆海用平台、码头钢

3 主要特点

3.1 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.2 耐候性好，具有很好的自修复功能。

3.3 具有优异的焊接性能和切割性能，优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。

3.4 耐高温性能好，漆膜可经受450 的高温，是一种性能优异的高温底漆同时也耐-100 的温度。焊接切

3.5 耐油、耐溶剂性能好，对多种石油产品、有机溶剂作用稳定。

3.6 环保安全不含有机溶剂，以水为溶剂零VOC排放，无闪点、不燃不爆、无味无毒、无污染。

4 技术参数

参数	技术参数	检测标准
施工时限（20 ），h		
涂层外观	正常	
实干厚度（23±1 ），表干	0.01~0.02	GB/T 1788-1989
粗糙度（50/100）2，h	0.23~0.27	
施工方法	高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂	
耐盐雾性（5%NaCl溶液），级	涂层无变化	GB/T 1788-1989

漆膜性能优异，耐盐雾性优异，使用寿命长，防腐效果好。处理漆膜厚度2取级于随选前进行必要的质量。保持表面本

露底漆时，在漆膜干燥前，先将漆膜干燥，干燥后，注意搅拌均匀。锌粉采用喷枪喷涂，比例

5.3 件需温防腐涂层，醇酸、环氧、聚氨酯、丙烯酸漆配套使用。环氧沥青、沥青系、聚氨酯、乙烯等体系的涂料配套使用

6 包装储存

6.1 包装：塑料桶密封包装，基料10kg /桶，固化剂25~30kg /桶。

6.2 有效贮存期：在遵守贮运条件下，自生产之日起，有效贮存期为12个月，如超过保质期后经工艺试验合格仍可使用。

水性无机富锌底漆是一种高性能的涂料产品，由成都市豪士漆业有限责任公司生产。它具有许多出色的特点，能够满足各种特殊环境下的使用需求。

耐盐雾 2000小时

豪士丹顿水性无机富锌底漆经过严格的质量测试，其耐盐雾性能达到了2000小时以上。这意味着在高湿度、含盐环境中，涂有该底漆的表面能够长时间保持良好的防护效果，不会受到盐分的侵蚀。

耐温性（450℃，24h）：涂层无变化

霍士丹顿HS-805水性无机富锌底漆经过高温测试，结果表明在450℃的高温条件下，涂层完全没有发生变化。这表明该底漆具备良好的耐温性，能够在高温环境下保持其原有的性能和功能。

锌粉含量 80%

豪士丹顿水性无机富锌底漆的锌粉含量达到80%以上。锌粉作为高效的防腐材料，能够有效地延缓金属表面的腐蚀速度。较高的锌粉含量使得该底漆具有优异的防腐性能，能够有效地保护金属材料免受外界环境的侵蚀。

除了以上几点主要特点之外，豪士丹顿水性无机富锌底漆还有许多其他值得一提的细节特征。例如：

该底漆经过精心调配，具有良好的附着力，能够牢固地粘附在金属表面上，不易脱落。

其色彩稳定性优异，经过长时间的暴露也不容易发生色差，能够保持美观的外观。

底漆涂层干燥迅速，不会产生刺激性气味，对环境友好。

总结而言，成都市豪士漆业有限责任公司生产的水性无机富锌底漆具有耐盐雾、耐温性和高锌粉含量等优良特点。其多重特性保证了底漆在各种恶劣环境下的出色性能表现。无论您是需要保护金属设备，还是进行建筑装饰，豪士丹顿水性无机富锌底漆都是您的理想选择。