

赛莱默机械密封-xylem轴封ESHS32-250/55

产品名称	赛莱默机械密封-xylem轴封ESHS32-250/55
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	xylem泵:Q=33 SHS40-:H=40 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

赛莱默机械密封,xylem水泵机械密封,赛莱默水泵机械密封

SHS32-160/15 , SHS32-160/22 , SHS32-200/30 , SHS32-200/40 ,

SHS32-250/55 SHS32-250/75 , -250/110 , SHS40-125/11 ,

SHS40-125/15 , SHS40-125/22 , SHS40-160/30 SHS40-160/150 ,

SHS40-160/110 , SHS50-125/22 , SHS50-125/30 SHS50-125/40 ,

SHS50-160/55 , SHS50-160/75 , SHS50-200/110 SHS50-250/150 ,

SHS50-250/110 , SHS65-160/ , SHS65-160/55 , SHS65-160/75 ,

闭式连接,单级叶轮离心式水泵具有轴向进水,径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密,水泵和电机通过支架连接;叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式,无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮,四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。

机械密封：

标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

“K”型：滑动表面由碳化硅和碳化钨制成，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

氟橡胶O型圈

可选择的其他特点：

不同的电压和频率

不同的机械密封和O型圈材料。