

WDZ-RV2.5平方

产品名称	WDZ-RV2.5平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

WDZ-RV2.5平方 室外河北廊坊供应大对数通信电缆大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆HYA53大对数电缆HYAT大对数电缆HYAT53大对数电缆HYA22大对数电缆HYA23大对数电缆HYAC53大对数电缆HJVV大对数室外大对数通信电缆如HYA5对10对20对25对30对50对100对200对电话电缆HYAHPVVHYACHYATHYA53三类100对大对数电缆大对数电缆HYA53/HYAT53(防鼠咬/直埋)大对数电缆HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆电缆芯数(规格)电缆芯径直径绝缘偏心(mm)绝缘抗压缩力(N)绞合节距(mm)近端串音衰减远端串音防卫度。

(包括农村电话局用)电缆适用温度为-10 ~ 50 ,全聚乙稀局用电缆制造标准:Q/TY一.适用范围:本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接,程控局用交换机电缆,局用通信电缆25对对绞通信电缆。600对通信电缆;全市通话电缆,数据电缆。销售生产各类矿用阻燃通信电缆,支承式通信电缆,塑料绝缘控制电缆,通信电源用阻燃软电缆,HPVV。HYAP等,矿用电线主要产品有:M HYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRPMKVVMKV22MKVV32等,电缆型号表示方法1)绝缘的类型与代表符号Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2)金属带的类型与代表符号A--涂塑铝带粘结聚乙烯护套3)结构特征符号及表示意义T--石油膏填充C--自承式4)电缆外护层形式与代表符号23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护套53--涂。整个市场对电线电缆的需求仍将迅速增长,未来电线电缆业存有巨大的发展潜力,但电线电缆产业在快速发展过程中。一些弊端正在凸显,如产能过剩、产业集中度不高、创新能力不强,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。承诺-不合格产品绝不出厂, MHYVRP

MKV22、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP 2、矿用聚乙稀绝缘和护套阻燃控制电缆天津市电缆厂MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP MKVV(2-61芯)MKVV芯)MKVV芯)

3、市内通信电缆HYA对)HYAT对)HYA对)HYAC(5-300对)

直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列HYAHYA53大对数电缆室外电话线HYAT53HYA HYAT53HYA 4、控制。HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道,HYA53铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套单层皱纹钢带纵包铠装聚乙稀护套市内通信电缆直埋,3.

电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的12倍四:基本型号及名称表1型产品名称YVFR

绝缘和护套电力软电缆YVFRP绝缘和护套铜编织电力软电缆备注:阻燃电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡,HYAHYA22HYA23HYA53ZRC-HYAZRC-HYA53HYATHYAT23HYAT53HYAT22HYTZRC-HYATWDZ-HYATZR-HYAT53自承式通信电缆-索道通信电缆型HYAC。修锁的老师傅告诉笔者

，由于B级锁造价远高于A级锁，因此市场上大部分厂家都生产A级锁。市民可以检查自家防盗门钥匙，如果是单排弹子，防盗门安装的很可能就是A级锁锁芯。市民如果觉得不安全，可以考虑更换超B级锁芯，提高防盗门整体防盗性能。除了锁芯，还有五金配件的好坏。材质一般是铝合金、不锈钢与铜，其中铝合金稍差，铜最好，但锁具价格也最高。重要的是，即使同样用铜，锁具材质的差异也很大，消费者很难分辨。销售人员告诉笔者，消费者唯一能够辨别的方法就是经验，合格的锁具做工都比较精细，不合格的产品则显得比较粗糙，合格的锁具在开启时声音很清脆，而不合格的锁具表面常有划伤痕迹，钥匙插入显得比较松，开启声音比较沉闷。

二、电缆的型号、名称及使用范围

型名称使用范围ZR-DJYVP阻燃聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总阻燃聚乙烯护套计

机电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道内ZR-DJYVP2阻燃聚乙烯绝缘对绞组铜带总阻燃聚乙烯护套计机电缆ZR-DJYVP3阻燃聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总阻燃聚乙烯护套计，释放出连锁反应基阻断剂，使火焰、连锁反应的分支中断，减缓了气相反应速度；催化凝聚相热分解固相产物。焦化层或泡沫层的形成加强了这些层状硬壳阻碍。低烟无卤线材配方添加材料：(1)选用线型PE及弹性PE为主要树脂。阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物：分别为在200、300、300以上失去结晶水。对有层结构的软电缆，对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。型号对数标称截面mm²导体结构根数/直径mm20时导体电阻不大于/kmDJVPV、DJVPVP、DJVVP、DJVP2V、DJVP2VP2、DJYVP3(R)DJVVP2、DJVP3V、DJVP3VP3、DJVVP3、DJYVP22、DJVPVP22、DJVVP22、DJVP2V22、DJVP2、DJVVP2-228×2×铝塑复合膜分对铠装(DJVVP2计机电缆计机电缆)。型名称MVV煤矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套电力电缆MVV22煤矿用聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆MVV32煤矿用聚

乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆MV42煤矿用聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚

乙烯护套电力电缆概述：耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。宽城绝缘有纸带绝缘、纸绳（纸带和纸绳）绝缘、聚乙烯绳带绝缘、聚苯乙烯绳-带绝缘和泡沫聚乙烯绝缘等多种，内导体线径（mm）：对数（对）：5—1000HPVV低频通信配，适用于固定敷设四、产品主要技术指标项目单位指标时导体直电阻不大于/km电。使用条件：1：使用温度（）-40~+60；2：敷设条件：室外/室内；3安装温度不低于-15；4允许

小弯曲半径10倍，产品结构：1进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆2进口镀锡银铜丝线芯3进口铝箔+进口镀锡银铜丝编织网90%4进口环保阻燃材料护套，KFVR22塑料绝缘聚

乙烯护套钢带铠装控制软电缆。一般润滑脂润滑，不清洗，直接填充润滑脂。润滑油润滑，普通也不必清洗，仪器用或高速用轴承等，要用洁净的油洗净，除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承，易生锈，所以不能放置不顾。再者，已封入润滑脂的轴承，不清洗直接使用。轴承的安装方法，因轴承结构、配合、条件而异，一般，由于多为轴旋转，所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承，多用压力机压入，或多用热装方法。锥孔的场合，直接安装在锥度轴上，或用套筒安装。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样。用规定的煤气生灯BTU/Hr)30分钟，(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率，在安装中应尽量减少接头数量。以保证线路在火灾中能正常工作，如果需要做分支接线，4、产品规格尺寸：根据用户的要求，可另行

供。本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计机控制系统、集散性控制系统、远动遥控系统。具有良好的抗外干扰能力。在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离：185mm²及以下电缆直径的2倍；240mm²及以上为周围环境温度：30℃不同环境温度下载。

在各个方面的符合标准或客户的要求，HPVV型聚丙稀绝缘聚

乙烯护套电话线的综合数据规格绝缘厚度mm绝缘外径mm护套厚度mm外形尺寸mm20时导体电阻值/km下限上限HPVV2×1/±××HPVV通信电源用阻燃软电缆ZARVV22(ZRRVV22ZRVVR22RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)。规格范围型号芯数标称截面(MM)BPYJVTP2TK315~240ZRBPYJVTP2TK315~240BPYJVP12RTK3+3主线芯截面25240副线芯截面0535BPYJV12RTK3+3主线芯截面25240副线芯截面0535ZRBPYJVP12RTK3+3主线芯。

借以增大电缆的电感，从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间，天津市电缆总厂分厂技术力量雄厚，拥有，的生产工艺和检测设备，在引进国内外。的生产技术和工艺的基础上，不断开拓创新。

为用户供优质的产品和上乘的服务是我公司的宗旨。在企业内部管理模式中，我们严格按照ISO9001国际标准质量体系运行，主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA531、

HYA（管道/架空）内导体线径（mm）：对数（对）：5—HYAC（架空）

内导体线径（mm）：HYAT铜芯实心聚烯炔绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道。

防火电缆的阻水性能符合IEC502-2规定。天津西门子：总线电缆；Profibus DP

电缆2芯紫色电缆铝箔、金属丝编织双层，实心

铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。Profibus DP 电缆采用实心铜线导体作芯线。具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等，3、产品标准：GB《聚

乙烯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型名称截面mm²芯数主要用途KVV铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆075~ 敷设在室内、电缆沟管道固定场合KVVP铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套编织 控制电缆075~6。其缺点是存在树枝化击穿现象，这

了它在更高电压的使用。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制，四、型号、名称?PVV??聚 绝缘聚 护套电缆PYV??聚绝缘聚 护套电缆?PVV22??聚 绝缘聚 护套钢带铠装电缆?PYV22??聚绝缘聚 护套钢带铠装电缆?型仪表电缆、(I)。全塑电力电缆，控制电缆获 颁发的生产许可证。市话电缆获 部电信设备进网许可证，布电线获“CCC”认证证书。

全体员工热忱欢迎各界朋友光临惠顾，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，1953年以后。多芯电缆在机架敷设中更加便捷，1、组合式同轴电缆主要适用于办公大楼。多功能开发小区的应用，其优点主要有减少重复布线。减少工程总体投资成本，2、组合式电缆是一种 型电缆系列，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便。型式新颖等优点，HYA53铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带 钢带铠装聚乙烯护套通信电缆，可移动使用；MHYVP：用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设；MHYVR P：用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软；MHY32：用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。A类阻燃性能优于C类阻燃性能。以各种燃烧炉必备的氧气作为动力源，基本实现了控制过程的无触点运行。碳硫联测分析仪测试过程实现了自动化，采样液体吸收，用标准行质（简称标样）定标，数显直读。气压温度的影响，以标样参比加以克服，不需进行换算，大大提高了测量速度和精度。碳硫联测分析仪可与电弧燃烧炉配合使用，同样可与其它类型的燃烧炉配合使用，如管式炉、高频感应炉。QR-4碳硫分析仪采用中国国标测定（碳采用气体容量法、硫采用碘量法）原理设置而成，配备了电子天平实现了不定量称样测定，触摸式薄膜按键全中文菜单式操作，并可贮存四条工作曲线，检测结果大屏幕液晶显示并直接打印，碳可显示到小数点后面三位、硫可显示到小数点后面四位，其精度已优于中国国标。