

# 合肥洗浴中心装修 合肥洗浴中心

产品名称	合肥洗浴中心装修 合肥洗浴中心
公司名称	安徽景腾建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥庐阳区濉溪路87号国金大厦903
联系电话	0551-66197613 13705695610

## 产品详情

合肥洗浴中心装修 合肥洗浴中心 安徽景腾装修

随着社会的不断进步，人们的生活水平不断提高，工作压力不断加大，并且浴室是人们洗去一身疲倦的地方，也是消除一天工作压力的地方。从而导致洗浴中心装修设计近年来的发展热潮，目前洗浴业正在经历一场变革，高档的洗浴中心以大规模、多功能、文化、休闲、保健的面目出现。接下来简单介绍下洗浴中心装修设计过程中需要注意的问题：

首先洗浴设计场所应设有休息室、更衣室、洗浴设计区、公共卫生间、清洗消毒间、锅炉房或暖通设施控制室等房间。更衣室、洗浴设计区、公共卫生间要分设男女区域，休息室单独设在堂口、大厅、房间等或与更衣室兼用。各功能区要布局合理，相互间比例适当，符合安全、卫生、使用要求。更衣室、浴区及堂口、大厅、房间等场所应设有冷暖调温和换气设备，保持空气流通。

第二、更衣室应与浴区相通，配备与设计接待量相匹配的密闭更衣柜、鞋架、座椅等更衣设施，设置流动水洗手及消毒设施，更衣柜应一客一柜。更衣柜宜采用光滑、防水材料制造。休息室或兼做休息室的更衣室，每个席位不小于0.125平方米，走道宽度不小于1.5米。

第三、浴区四壁及天顶应当用无毒、耐腐、耐热、防潮、防水材料。天顶应有相应措施，防止水蒸汽结露。洗浴中心浴区地面要防渗、防滑、无毒、耐酸、耐碱，便于清洁消毒和污水排放，地面坡度应不小于2%，地面最低处应设置地漏，地漏应当有蓖盖。浴区通道合理通畅。浴区内不得放置与洗浴设计无关的物品。

第四、洗浴设计场所地面应采用防滑、防水、易于清洗的材料建造，墙壁和天顶应采用防水、无毒材料覆涂，内部装饰及保温材料不得对人体产生危害。

五、使用燃气或存在其它可能产生一氧化碳气体的洗浴设计场所应配备一氧化碳报警装置。使用的锅炉应经质量技术监督部门许可。洗浴设计场所安装在室内的燃气热水器应当有强排风装置。池浴应配备池水循环净化消毒装置。安徽景腾建筑装饰工程有限公司

合肥庐阳区濉溪路87号国金大厦903

市内乘坐114路.12路.21路.35路.705路.25路.7路.22路公交车到双岗站牌下车

联系人：唐女士

联系电话：13705695610

qq: 2957194266