

泰安肥城车间环氧树脂防滑地坪施工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 泰安肥城车间环氧树脂防滑地坪施工 |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 23.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼 |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520 |

产品详情

水性环氧拉毛面漆及其制备方法，所述面漆采用自乳化型脂肪族改性胺基质，配以助剂，颜填料，溶剂水，非离子型环氧树脂乳液，获得了低VOC排放，环境污染小的拉毛面漆;选用双组份固化的树脂及固化剂均为水性乳液，可与水任意比例互溶，VOC含量非常低;漆膜固化干燥后，具有超高硬度，优异的抗划伤性，耐溶剂，耐酸碱性;表面凹凸的纹理效果漆膜具有较高的摩擦系数，达到良好的防滑效果;施工后用水就容易清洗，操作便捷，绿色环保.

环氧桔纹地坪施工工艺

- 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧封闭底漆滚涂一至二道，表面均匀，厂房环氧树脂防滑地坪施工，不发白，以增加素地强度及附着力；
- 3、环氧砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能，或由设计直接施工批土；
- 4、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及打磨印为准；
- 5、环氧面漆：用环氧桔皮面漆滚涂一道，或用环氧止滑蜡面漆滚涂二道，使地面防滑、防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁；
- 6、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（以25℃为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）

施工工艺：

- 1、整体打磨处理及清洁:用地坪打磨机将待做基面进行整体打磨一次(有利于环氧地坪漆与地面紧密黏结

在一起)，然后清理基面，日照环氧树脂防滑地坪施工，使工作基面保持干燥、清洁；

2、环氧底漆：滚涂底漆层一遍，目的是封闭地坪表面，底漆渗透地面，使环氧地坪漆与地面紧密一体；

3、刮环氧砂浆层:目的在于找平基础、增加地面的耐重压、耐冲击性。将色漆与固化剂按比例（重量比）混合搅拌均匀后，慢慢加适量的中砂，将调配好的环氧砂浆进行施工；

4、刮环氧腻子层:目的在于进一步修补，找平地面，为面漆施工做准备。将色漆与固化剂按比例混合，充分搅拌均匀后进行刮环氧腻子层。干透后，进行打磨处理并清理杂物。

5、滚涂环氧面涂层:待封闭层固化后，封闭施工区域，车库环氧树脂防滑地坪施工，不允许闲杂人员进入，车间环氧树脂防滑地坪施工，重新清理地面，仔细检查，铲除表面颗粒，修补地面缺陷，清洁地面进行面涂刷施工；先将环氧面漆主材搅拌均匀，然后将固化剂加入色漆桶中，充分搅拌均匀后，进行环氧面漆层滚涂。