生态学红外夜视自动监测仪IP68的防护等级 AM-8 欧尼卡厂家

产品名称	生态学红外夜视自动监测仪IP68的防护等级 AM-8 欧尼卡厂家
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:AM-8 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

生态学红外夜视自动监测仪IP68的防护等级 AM-8 欧尼卡厂家

产品特点:

- 1. 双PIR传感器,三向探测,108°镜头拍摄,感应角度120°广角,中央PIR 60°,侧方PIR分别是30°
- 2.2.0寸彩色高清显示屏
- 3. 启动速度快, 0.3秒快速启动

产品参数:

- 1、感光芯片:500万像素;
- 2、照片分辨率: 48/24/20/16/12MP;
- 3、连拍:1/3/6/9;
- 4、视频分辨率:1080P/720P/VGA;
- 5、照片/视频格式: JPEG/AVI;
- 6、存储:最大512G;
- 7、镜头角度:F=3.1;FOV=90°;
- 8、自动彩转黑:支持;
- 9、屏幕尺寸:2.0高清屏;
- 10、红外灯: 低照度940nm;
- 11、运动传感器: 3xPIR

```
13、红外灯工作距离:最大20米;
14、红外灯数量:32个940nm红外LED;
15、感应距离:最大20米;
16、触发速度: 0.3秒;
17、延时:1/5/10/30秒,1/5/10/30分钟(默认1秒);
18、水印:日期,时间,温度( /°F)和月相;
19、录音:支持;
20、ISO曝光:自动/100/200/400;
21、开机密码:4位数字密码;
22、待机电流: 0.2mA;
23、待机时间:1个月(理论);
24、接口: USB卡槽; 6V外接电源孔;
25、尺寸: 135*90*76mm;
26、安装方式:壁挂,绑带;
27、工作温度(-20°C至+60)(-4°F至+140°F)储存温度(-40至+70)(-40°F至+158°F)
28、电源:8xAA电池,或6V DC外接电源;
29、防水等级: IP68;
清单:相机、绑带、USB数据线、说明书、保修卡、彩盒、电池(选配)、TF卡(不包括)
```

12、感应角度:120°;