

CP52.2-80川源排污泵，上海川源水泵，GSD川源潜污泵

产品名称	CP52.2-80川源排污泵，上海川源水泵，GSD川源潜污泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:2.2KW 型号:CP52.2-80 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

川源CP系列沉水式污水泵是一种高效、耐用的水泵，具有以下特点：

不阻塞型叶轮设计：过流通道大，污物通过能力强。

适用液体温度0-40 。

F级以上绝缘电机：可加装过热保护装置，对过载、温升等状况自动进行检测，延长使用寿命。

电动机：鼠笼型感应式电动机，防护等级IP68。

可加装自动着脱装置、测漏检知器、过热保护器和水冷夹套等可选配件，以满足不同使用需求。

川源CP系列沉水式污水泵广泛应用于各种废水处理系统中，如废水扬升站、都市废水处理厂、一楼化粪池排水系统等。同时，也适用于农畜牧业废水处理系统、医院、学校、社区等生活废水处理系统，以及食品、造纸、采矿、纺织、皮革、化学工厂等工业之水处理系统。

潜污泵常见的安装方式主要有两种：耦合式安装和移动式安装。

移动式安装指泵出口管路直接通过软管连接至水面上，潜污泵靠自重置于水池底部或通过铁链等悬挂在起吊装置上。移动式安装无需耦合器和池底固定，便于移动，检修时连管道一起起吊即可。同时由于安装方式的原因，难以承担大的力矩，只适用于小型的潜污泵。

耦合式安装是通过耦合器将泵与管道相连，泵与出水管路脱离方便，水泵检修时通过起吊装置起吊即可。耦合式安装适用于各种规格的潜污泵，是潜污泵常用的安装方式。

流量：10 m³/h — 2650 m³/h

扬程：9 m-45 m

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm