

泰安酿酒厂环氧地坪包工包料 车间地坪漆施工

产品名称	泰安酿酒厂环氧地坪包工包料 车间地坪漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安酿酒厂环氧地坪包工包料 齐河亚木停车场环氧自流平施工方法

环氧地坪涂料相比传统的地板砖，木地板和水泥材料具有丰富多彩的颜色，且施工后表面整体无缝隙，光亮平整，但是环氧地坪施工后表面会呈现哑光和亮光，那么这两者有什么区别呢
无论是油性还是水性环氧地坪漆施工后的表面，外观都平整光亮甚至可以达到镜面效果。

这种光亮效果又被称之为亮度，是指漆膜向一个方向反射光线的的能力。反射性越强，光泽度越高，也是分析地坪漆施工后哑光和亮光的区别。一般来说，哑光无光泽，亮光则会比哑光更容易反射光线，漆面本身光亮。当前市场上大部分水性环氧地坪施工后的表面是哑光，油性环氧地坪漆则是亮光，当然如果客户想要油性地板漆时候呈现哑光状态，也可以在环氧地坪施工时在清漆中加入哑光粉，使其具有哑光、无光泽、无反射。清漆分为亮光和哑光两种，涂在环氧地坪表面上不仅能够改善其光泽度，还能够增强耐磨性。随着人们审美观念的改变，哑光更受当下年轻人的青睐，它不会给人带来视觉上的审美疲劳，而且不那么容易脏，易于后续的清洁护理。环氧地坪施工就油性涂料而言，无论是采用同一系列环氧地坪的哑光还是亮光，环氧地坪价格差别不大，但是如果采用哑光的环保地坪涂料。则水性地坪价格会略高于油性。整体而言，无论是采用哑光还是亮光的环氧地坪都各有优势，环氧地坪施工可以根据客户要求灵活选择并制定地坪漆施工方案。打造出美观靓丽，平整光亮，整体无缝隙的环氧地坪。环氧地坪期施工结束后，不能直接投入使用，而应等待上几天时间，待它完全干掉之后才能正常应用，可是环氧地坪漆施工后24小时依然发粘不干是什么原因 1.温度问题。出现了这样的问题，极有可能是因为温度不合格，温度太低，没有完全反应就会出现这个问题，这时应当加紧控制温度，让温度在5摄氏度以下，相对湿度在85%以下。

2.固化剂问题。如果主剂和固化剂并不是配套的，那么在使用后，就有可能会出现类似的问题。

3.主剂和固化剂混合时没有搅拌均匀。如果没有搅拌均匀的话，会导致不均匀的地方无法干掉，影响后期的投入与使用。

4.固化剂和主剂配比有误。应当按照正常的比例来进行操作，如果比例错误，那么同样是徒劳的。

