

# 沧州海兴低压负载箱租赁-负载箱出租24小时应急周转

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | 沧州海兴低压负载箱租赁-负载箱出租24小时应急周转                     |
| 公司名称 | 山东电创电力设备有限公司                                  |
| 价格   | .00/台                                         |
| 规格参数 | UPS出租:1000KW<br>UPS电源出租:500KW<br>负载箱出租:2000KW |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室        |
| 联系电话 | 177-0635-1532 17706351532                     |

## 产品详情

沧州海兴低压负载箱租赁-负载箱出租24小时应急周转 我公司现有可供租借效力的原装进口康明斯、柴油发电机租借国产低噪音设备28种,其低噪音,大功率业已成为现代化快速施工的有力确保租借发电机。我们的发电机其关键技能目标如电压、频率的安稳性及恢复才能适合于要求级数的各类UPS、计算机控制体系、大屏幕、CT体系等。您的设备我们来协助您办理市柴油发电机租借。如守时,守时提示或协助您对设备进行保养柴油发电机租借,协助您处理设备运转中呈现的缺点等。智能负载箱有哪些特点

智能负载箱特点 测试精度高:智能交流负载箱(电阻柜)负载仪表-

体化,脱电压表电流表功率表频率表等外置仪表,实时采集,计算机自动生成,度可达到99.99%。

便携性:智能交流负载箱(电阻柜)体积,地面积便于运输,负载箱采用轮动式,移动方便。负载功率恒定:智能交流负载箱(电阻柜)采用固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集对比。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。安全性:智能交流负载箱(电阻柜)通过固态继电器,接通/断开无触研关控制,负载功率为无式,不铲电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到。

沧州海兴低压负载箱租赁-负载箱出租24小时应急周转 常规测试 1.过载测试

过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持-

定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试,并且要在25°C以内的室温下进行。

2.输入电压过压、欠压保护测试 按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,

-般UPS允许输入电压变化+10%当输入电压超过此范围时应报警并切换到蓄电池供电整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。注意,此项测试-

一定要保证接线正确,特别是相序必须接对。另外,有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报警,

而无替电池自动投入的性能,只有当市电低于-10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点。3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时,-是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。解决方案:

可提供负载测试整体解决方案，我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1. 测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案; 4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装，电缆的敷设及收放方案; 7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。